

Chiny 80mm drukarka pokwitowań termicznych

Model: OCPP -80G

Funkcje:

1. Pulpit lub montowany na ścianie dla opcji.
2. Obsługuje wiele kodów 1D barcodes i kodów 2D.
3. 100M port Ethernet, superszybka transmisja danych.
4. Obsługa 256KB NV Logstorage i 2M duża pamięć buforowa.
5. Obsługuje funkcję czarnego znakowania i przypominania o zamówieniu, kompatybilny ze sterownikiem O POS.
6. Obsługuje funkcję sprawdzania statusu drukowania i zapobieganie zgubieniu.

parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośrednie termiczne
Szybkość drukowania:	230 mm / s , 260 mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica druku:	Φ80 mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576dots / line 512 Dots / line
Tempo linii :	3,75 mm (Możliwość regulacji za pomocą poleceń)
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	Port szeregowy + port równoległy USB / Lan / 36P / port szeregowy 25P + port USB / LAN
Żywotność cutterów:	1 milion cięć
Żywotność głowicy drukującej:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 KB
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Zasilacz:	DC 24V / 2,5A
Zasilanie szuflady kasowej:	DC 24V / 1A
Środowisko pracy:	Temperatura (0~45) wilgotność (10~80%)(Bez kondensacji)
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Bez kondensacji
Środowisko przechowywania:	Temperatura (-10~60°C); Wilgotność (10~90%)
Rozmiar postaci:	ANK, FontA: 1,5 * 3.0mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opcje)
Postacie:	PC347(Standardowa Europa), Katakana, PC850(Wielojęzyczny), PC860(portugalski), PC863(Kanadyjsko-francuski), PC865(nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866(Cyrylica # 2), PC852(Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151(1251)
Charakterystyka fizyczna:	Waga: 1,25 kg; Rozmiar obrazu: 190 × 145 × 143mm (długość * szerokość * wysokość)