

Drukarka termiczna 80MM z Auto Cutter

(Nr modelu: OCPP -80H)

I Funkcje:

- I Typ do montażu na biurku lub na ścianie dla opcji.
- I Obsługuje drukowanie kodów kreskowych 1D i kodów 2D.
- I Interfejs USB + RS232 + LAN, 3
- I Wysoka prędkość druku 300 mm / S
- I Port Ethernet 100M ultraszybka transmisja danych.
- I Obsługuje 256KB NV Logo i 2M dużą pamięć buforową.
- I Obsługuje funkcję wykrywania czarnego znaku i funkcję przypominania kolejności,
- I dokompatybilny ze sterownikiem O POS.

Parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośrednia termiczna
Szybkość drukowania:	300 mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica wydruku:	Φ80 mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576dots / line512 Kropki / linia
Stymulacja linii :	3,75 mm (Regulowane za pomocą poleceń)
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	Szeregowy + USB + LNA
dowypowiada życie:	1 milion cięć
Print head life:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 KB
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Zasilacz:	24 V DC / 2,5 A
Dostawa szuflady na gotówkę:	24 V DC / 1 A
Środowisko pracy:	Temperatura (0 ~45) wilgotność (10~80%)(Nien- skraplać)
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nien- skraplać
Środowisko pamięci masowej:	Temperatura (-10 ~60°C); Humidity (10 ~90%)
Wielkość znaku:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje)
Postacie:	PC347 (Standardowa Europa),Katakana,PC850(Wielojęzyczny),PC860(portugalski),PC863(Kanadyjsko-francuski),PC865(nordycki),Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica # 2),PC852(Latin2),PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

