

80MM drukarka termiczna POS Termiczna drukarka pokwitowań z Auto Cutter

(Nr modelu: OCPP -80H)



Funkcje:

- Typ do montażu na biurku lub na ścianie dla opcji.
- Obsługuje drukowanie kodów kreskowych 1D i kodów 2D.
- Interfejs USB + RS232 + LAN, 3
- Wysoka prędkość druku 300 mm / s
- Port Ethernet 100M Bardzo szybka transmisja danych.
- Obsługuje 256KB NV Logo i 2M dużą pamięć buforową.
- Obsługuje funkcję wykrywania czarnego znaku i funkcję przypominania kolejności,
- Kompatybilny ze sterownikiem O POS.

Parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Direct thermal
Szybkość drukowania:	300 mm / s
szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
średnica wydruku:	Φ 80mm
grubość papieru:	0.06-0.08mm
pojemność kolumny:	576dots / line512 Dots / line
stymulacja linii:	3,75 mm □Regulowane za pomocą poleceń□
polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
typ interfejsu:	Szeregowy + USB + LNA
dowypowiada życie:	1 milion cięć
Print head life:	100 km
bufor wejściowy:	2048 KB
NV Flash:	256 KB
zasilacz:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Zasilacz:	DC 24V / 2,5A
zasilanie szuflady na gotówkę:	DC 24V / 1A

Środowisko pracy:	Temperatura (0 - 45) wilgotności (10 - 80%) Nien-skrapłać
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nien- skrapłać
Środowisko pamięci masowej:	Temperatura (-10 - 60°C); Humidity (10 - 90%)
Wielkość znaku:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB - 1,1 * 2,1 mm
kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA - EAN13 / JAN8 - EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje)
znaki:	PC347 - Standard Europe - Katakana - PC850 - Wielojęzyczny - PC860 - Portugalski - PC863 - Kanadyjsko-francuski - PC865 - Nordic - Europa Zachodnia - Grecki - Hebrajski - Europa Wschodnia - Iran - WPC1252 - PC866 - Cyrylica # 2 85 PC852 - Latin2 - PC858 - IranII - Łotewski - Arabski - PT151 - 1251





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

