

80 mm Termiczna drukarka pokwitowań z automatyczną obcinarką

(M/N: OCPP-80H)

Cechy:

1. Obsługa drukowania wielu typów kodów 1D i QR
2. Obsługa wielu języków międzynarodowych
3. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km
4. Kompatybilny z EPSNA ESC/POS polecenia
5. Łatwe ładowanie papieru
6. Przypomnienie o zamówieniu
7. Częściowo automatyczna obcinarka

Specyfikacja

Model	OCPP-80H
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB / USA LAN / USB Bluetooth (opcjonalnie)
Zasilacz	I wejście :AC 100 V-240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 1,5 A
Szuflada kasowa	DC 24 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	100KM
Nóż	Automatyczna obcinarka (częściowo)
Życie noża	1 milion cięć
Bufor	Bufor wejściowy 256 K NV Flash 256 tys
Akcesoria	USB kabel, zasilacz, rolka papieru, instrukcja
Kierowca	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Obsługa IOS/Androida
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Stanowczy i on	203 DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	220 mm/s
Szerokość druku	72mm
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/KOD39/ITF/ KODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D:KOD QR, PDF417
Rozmiar znaku	384 punktów/linię, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punktów, 1,5 (szer.)*3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.)*3,0 (wys.) mm
Znak rozszerzenia Arkusze	PC437 Standardowa Europa Katakana PC850 Wielojęzyczny PC860 portugalski PC863 kanadyjski PC865 nordycki Europa Zachodnia grecki hebrajski Europa Wschodnia Iran WPC1252 PC866 Cyrylica #2 PC852 łacina2 PC858 Iran II łotewski arabski tajski PT151 1251
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	79,5±0,5 mm
Szerokość wydruku	72mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 80 mm
Fizyczny	
Wymiar	160*135*122mm
Waga	Netto: 0,72 kg Brutto: 1,1 kg
Pudełko na pakiet	198*184*139mm/1,1kg
Karton 12 w 1	614*388*298mm /14kg
Akcesoria	Kabel USB ,Instrukcja obsługi,Zasilacz , papier rolkowy
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10%~80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
CE FC
22101401400001