

# 80 mm Termiczna drukarka pokwitowań z automatyczną obcinarką

(M/N: OCPP-80H)

## Cechy:

1. Obsługa drukowania wielu typów kodów 1D i QR
2. Obsługa wielu języków międzynarodowych
3. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km
4. Kompatybilny z EPSNA ESC/POS polecenia
5. Łatwe ładowanie papieru
6. Przypomnienie o zamówieniu
7. Częściowo automatyczna obcinarka

## Specyfikacja

|   |  |
|---|--|
| Model                                   | OCPP-80H   |
| Nazwa                                   | Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką   |
| Kolor                                   | Czarny   |
| Interfejs                               | USB / USA LAN / USB Bluetooth (opcjonalnie)  |
| Zasilacz                                | I wejście :AC 100 V-240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 1,5 A  |
| Szuflada kasowa                         | DC 24 V/1 A  |
| Żywotność głowicy drukarki              | 100KM  |
| Nóż                                     | Automatyczna obcinarka (częściowo)   |
| Życie noża                              | 1 milion cięć  |
| Bufor                                   | Bufor wejściowy 256 K NV Flash 256 tys   |
| Akcesoria                               | USB kabel, zasilacz, rolka papieru, instrukcja   |
| Kierowca                                | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Obsługa IOS/Androida  |
| Standardy bezpieczeństwa                | CE, FCC, Rohs itp  |
| Metoda drukowania                       | Bezpośrednia linia termiczna   |
| Stanowczy i on                          | 203 DPI (8 punktów/mm)   |
| Szybkość drukowania                     | 220 mm/s   |
| Szerokość druku                         | 72mm   |
| Druk graficzny                          | Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych   |
| Polecenie drukowania                    | Kompatybilny z ESC/POS   |
| kod kreskowy                            | Kod kreskowy 1D:<br>UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/KOD39/ITF/<br>KODABAR/KOD93/KOD128<br>Kod kreskowy 2D:KOD QR, PDF417   |
| Rozmiar znaku                           | 384 punktów/linię, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punktów, 1,5 (szer.)*3,0 (wys.) mm<br>Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm<br>Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.)*3,0 (wys.) mm   |
| Znak rozszerzenia<br>Arkusze            | PC437 Standardowa Europa Katakana PC850 Wielojęzyczny PC860 portugalski PC863 kanadyjski PC865<br>nordycki Europa Zachodnia grecki hebrajski Europa Wschodnia Iran WPC1252 PC866 Cyrylica #2 PC852<br>łacina2 PC858 Iran II łotewski arabski tajski PT151 1251 |
| <b>Głoska bezdźwięczna</b>              |  |
| Rodzaj papieru                          | Papier termiczny w rolce   |
| Szerokość papieru                       | 79,5±0,5 mm  |
| Szerokość wydruku                       | 72mm   |
| Grubość papieru                         | 0,06 ~ 0,08 mm   |
| Średnica rolki papieru                  | Maks. 80 mm  |
| <b>Fizyczny</b>                         |  |
| Wymiar                                  | 160*135*122mm  |
| Waga                                    | Netto: 0,72 kg Brutto: 1,1 kg  |
| Pudełko na pakiet                       | 198*184*139mm/1,1kg  |
| Karton 12 w 1                           | 614*388*298mm /14kg  |
| Akcesoria                               | Kabel USB ,Instrukcja obsługi,Zasilacz , papier rolkowy  |
| <b>Środowisko</b>                       |  |
| Pracujący temperatura &<br>wilgotność   | 0 do 45 stopni Celsjusza , 10%~80% Brak kondensacji  |
| Składowanie temperatura &<br>wilgotność | -20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji  |









**Thermal Receipt Printer**  
Model: OCPP-30R  
Interface: USB&LAN  
Paper Width: 80mm  
Power Input: DC24V/1.5A  
Cutter: Yes

CE FCC

22101401400001