

Automatyczna obcinarka termiczna drukarka biletów parkingowych bluetooth wifi 80mm drukarka pos termiczna paragon

(Model nr.: OCPP-80 tys□)

Cechy:

- Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów;
- Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;
- Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;
- Obsługa funkcji drukowania biletów w kolejce;
- Port Ethernet 100M, bardzo szybka transmisja danych;
- 256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej;
- 48 mm to Regulowany separator papieru 80 mm jako opcja;
- Kompatybilny z OPOS/JPOS kierowca;
- Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM.

Parametry techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP-80K
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USB LAN/USBBT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT/USBR5232
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Wyjście: DC 24 V/2,5 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 24 V/1 A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Automatyczna obcinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K, NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi, separator papieru (opcjonalnie)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z systemem iOS/Android/Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	576 kropek/linia lub 512 kropek/linia [8 punktów/mm, 203 dpi]
Szybkość drukowania	200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWI-FI) 300 mm/s (URL/URL BT/URLWIFI)
Szerokość druku	72 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/KOD93/KOD128 kod kreskowy 2D: KOD QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 kropek/linia, znak ANK, czcionka: A: 12*24 kropki, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
japoński/koreański	Opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lotewski / arabski / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / tajski/Wietnam / PC864 / PC1001 / (lotewski) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	83 mm Maks

Separator papieru	opcjonalny
Fizyczny	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1.65 kg
Pudełko	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Stosowne dokumenty:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)