

## Cechy:

Może być używana jako górna drukarka przychodząca papieru i przednia drukarka przychodząca papieru

Jest to wbudowany zasilacz, który pozwala uniknąć płątaniny kabli w każdym miejscu, oszczędzając dużo miejsca

Obsługuje 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji drukowania biletów w kolejce

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych

256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej

Opcjonalnie regulowany separator papieru 48 lub 80 mm

Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM

## Specyfikacja:

<b>Ogólny</b>	
Model	OCPP-80 tys
Nazwa	Blurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Zasilacz	Wejście : AC 100V-240V, 50-60Hz, Wyjście : DC 24V / 2.5 A
Szybkość basowa	Prędkość stała 24 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	150 km
Noz	Automatyczna obcinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K, NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi, separator papieru (opcja a)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z OS:Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, RoHS itp
<b>Możliwość drukowania</b>	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	376 punktów/linia lub 312 punktów/linia ( 8 punktów/mm, 203 dpi )
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR ) 2 6 0 mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I ) 300 mm /s (URL/URL+BT/URL+WIFI)
Szerokość druku	72 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
<b>Kod kreskowy 1D i 2D</b>	
kod kreskowy	kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13 (J)JAN8 (EAN8 (J)KOD39/ITF/ CODA/BAR/KODS3/KOD0128 Kod kreskowy 2D : QR CODE ( pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR )
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 punktów/linia, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punktów, 1.5 (szer.) * 3.0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 kropki, 1.1 (szer.) * 2.1 (wys.) mm Uproszczone/tradycyjny: 24*24 punkty, 3.0 (szer.) * 3.0 (wys.) mm
japoński/koreański	Opcjonalny
język zdefiniowany przez użytkownika	opcjonalny
język zdefiniowany przez użytkownika	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/grecki/hebrajski/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Iotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Iotewski/(PC1001/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tajski)
<b>Główka bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0.06 ~ 0.08 mm
Srednica rolki papieru	83 mm Maks
Separator papieru	(Opcja a)
<b>Fizyczny</b>	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1.65 kg
Pudełko	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji

## Szczegóły Produktu:



















Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE