

# OCPP -80K Automatyczna wycinarka rachunków drukarka termiczna bluetooth 80mm drukarka pokwitowań dla supermarketu

□Nr modelu: OCPP -80K□

## Funkcje:

- Obsługuje 8 rodzajów obfitych kombinacji interfejsów;
- Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;
- Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;
- Obsługa drukowania biletu w kolejce;
- Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych;
- Pamięć logo 256 KB NV i pamięć buforowa o dużej pojemności 256 KB;
- 48 mm do 80 mm regulowany separator papieru dla opcjonalnego;
- Kompatybilny z O POS / J POS kierowca;
- Głowica drukarki o długiej żywotności 100 km.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Komenda	ESC / POS
Rozkład	576 punktów / linię lub 512 punktów / linię
Szerokość druku	Max = 72 mm
Rodzaj papieru	Papier termiczny
Berło	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Szybkość drukowania	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Szerokość papieru	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Rzuć Dia	Max. Ø 83 mm
Wycinanka	Ręczne rozdarcie i automatyczny obcinacz
Bufor wejściowy	256 KB
NV Flash	256 KB
Rozmiar czcionki	czcionka A: 12 * 24 (standardowa), czcionka B: 9 * 17
chiński	GB18030, BIG5 24x24 kropki
Japoński / koreański	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) itd.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	Kod QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)

Żywotność głowicy drukującej	100 KM	
Życie kutra	1 milion	
Separator papieru	Opcjonalny	
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, wykrywanie zacięcia papieru i czarnych znaków (opcjonalnie)	
Wejście	AC 100 V-240 V 50/60 HZ	
Wynik	DC 24 V / 2,5 A.	
Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Warunki przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, (standard) Separator papieru (opcja)	
Wymiary	196 (D) x145 (W) x135 (H) mm	
Waga netto	1,14 kg	
Waga brutto	1,5 kg	
Indywidualne pudełko	Wymiary 30X19X18 cm (LXWXH)	1 jednostka / karton
Karton główny	Wymiary 62X36X52 cm (LXWXH)	12 jednostek / karton
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







# OCPP-80K



Odpowiednie dokumenty:

[OCPP -80K SPEC](#)

[OCPP -80K CD](#)