

Drukarka termiczna Multi Interface Pos 80 mm Drukarka termiczna

□Nr modelu: OCPP -80K□



Funkcje:

Obsługuje 8 rodzajów obfitych kombinacji interfejsów

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR.

u Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

u Obsługa drukowania funkcji kolejkowania biletów

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych.

Pamięć logo 256 KB NV i duża pamięć buforowa 256 KB.

Regulowany separator papieru 48 do 80 mm dla opcjonalnego

Kompatybilny ze sterownikiem O POS / J POS.

Głowica drukarki o długiej żywotności 100 KM

Parametry techniczne:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Metoda drukowania | Bezpośredni termiczny |
| Komenda | ESC / POS |

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Rozkład | 576 punktów / linię lub 512 punktów / linię | |
| Szerokość druku | Max = 72 mm | |
| Rodzaj papieru | Papier termiczny | |
| Berło | USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI | |
| Szybkość drukowania | 200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI) | |
| Szerokość papieru | 48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm | |
| Grubość papieru | 0,06 ~ 0,08 mm | |
| Rzuć Dia | Max. Ø 83 mm | |
| Wycinanka | Ręczne rozdarcie i automatyczny obcinacz | |
| Bufor wejściowy | 256 KB | |
| NV Flash | 256 KB | |
| Rozmiar czcionki | czcionka A: 12 * 24 (standardowa), czcionka B: 9 * 17 | |
| chiński | GB18030, BIG5 24x24 kropki | |
| Japoński / koreański | Wsparcie | |
| Język zdefiniowany przez użytkownika | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) itd. | |
| 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
| 2D | Kod QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR) | |
| Żywotność głowicy drukującej | 100 KM | |
| Życie kutra | 1 milion | |
| Separator papieru | Opcjonalny | |
| Czujniki | Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, wykrywanie zacięcia papieru i czarnych znaków (opcjonalnie) | |
| Wejście | AC 100 V-240 V 50/60 HZ | |
| Wynik | DC 24 V / 2,5 A. | |
| Warunki pracy | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH | |
| Warunki przechowywania | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH | |
| Akcesoria | Kabel danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, (standard) Separator papieru (opcja) | |
| Wymiary | 196 (D) x145 (W) x135 (H) mm | |
| Waga netto | 1,14 kg | |
| Waga brutto | 1,5 kg | |
| Indywidualne pudełko | Wymiary 30X19X18 cm (LXWXH□ | 1 jednostka / karton |
| Karton główny | Wymiary 62X36X52 cm (LXWXH□ | 12 jednostek / karton |
| Kierowca | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS | |
| SDK | Android, IOS | |



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

