

# 80 mm Termiczna drukarka pokwToowań Z automatycznym nożem

(M/N: OCPP-80 tys )

## Cechy:

- Może być używana jako górna drukarka przychodząca papieru i przednia drukarka przychodząca papieru
- It S wbudowany zasilacz, który pozwala uniknąć bałaganu wszędzie, oszczędzając dużo miejsca
- Obsługuje 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów
- Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR
- Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
- Obsługa funkcji drukowania biletów w kolejce
- Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych
- 256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej
- Opcjonalnie regulowany separator papieru 48 lub 80 mm
- Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM

Parametry techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP-80 tys
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USBLan/USBBT/USBWiFi/URLWIFI/URLBT/USBR232
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Wyjście: DC 24 V/2,5 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 24 V/1 A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Automatyczna obcinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K, NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi, separator papieru (opcjonalnie)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z systemem iOS/Android/Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	576 punktów/linia lub 512 punktów/linia (8 punktów/mm, 203 dpi)

Szybkość drukowania	200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWI-FI) 300 mm/s (URL/URL BT/URLWIFI)
Szerokość druku	72 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	<p>kod kreskowy 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ KOD93/ KOD128</p> <p>Kod kreskowy 2D: KOD QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)</p>
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	<p>384 kropek/linia, znak ANK, czcionka: A: 12*24 kropki, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm</p> <p>Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm</p> <p>Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm</p>
japoński/koreański	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / grecki / hebrajski / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / łotewski / arabski / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiWietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	80mm Maks
Separator papieru	Opcjonalny
Fizyczny	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji









Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE



