

(OCPP -80K) Drukarka pokwitowań termicznych z automatyczną obcinarką Mobile 58mm 80mm WiFi Bluetooth

(M / N: OCPP -80K)



Cechy:

Może być używany jako drukarka nadchodzącej papieru i nadchodzącej drukarki papierowej

Jest wbudowany zasilacz, który wszędzie uniknąć brudnego sznurka, oszczędzając dużo miejsca

Obsługa 8 rodzajów bogate połączenie interfejsu

Obsługuje multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu QR

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji biletu drukowania kolejkowania

100m port Ethernet, ultra szybki transmisja danych

Przechowywanie logo 256KB NV i duża pamięć buforowa 256 kB

48 lub 80mm Regulowany zestaw papieru do opcji

100km głowa drukarki długiej żywotności

Dane techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP-80K
Nazwa	Drukarka termiczna pulpitu 80mm z automatycznym obcinarką
Kolor	Czarny
Berto	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
Zasilacz	Wejście: AC 100V-240V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24V / 2.5a
Suflida kasowa	DC 24V / 1A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy (każdy rozmiar bitmapy max.20k)
Lifevan głowicy drukarki	100 km.
Nóż	Auto Cutter.
Czujniki	Wydruk, okładka otwarta, dzem kuterowy, dzem papierowy i czarny znak
Bufor	Wykrywanie (opcjonalnie)
Alkcesoria	Bufor wejściowy256K, NV Flash 256K
Wsparanie systemu operacyjnego.	Kabel danych, zasilacz, przewód zasilający, walek papierowy, CD, ręczny, separator papieru (opcjonalnie)
Standardy bezpieczeństwa	Kompatybilny z iOS / Android / Windows
Zdolność drukowania	CE, FCC, ROHS itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termalna
Resolution	576 kropki / linia lub 512 kropki / linia (8doty / mm, 203dpi)
Prędkość drukowania	200mm / s (U / U)
	260 mm / s (UL / U + BT / U + WIFI)
	300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
Szerokość druku.	72mm.
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy
Polecenie drukowania.	Kompatybilny z ESC / POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / styl13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
	Kod kreskowy 2D: Kod QR (Single USB lub UR Rozwiązanie Brak funkcji kodu QR)
Postać	STANDARD GB18030 Uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki
Rozmiar znaku.	3844doty / linia, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24doty, 1.5 (w) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17doty, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Uproszczone / tradycyjne: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Japoński / Korea.	Opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	opcjonalny
Głoska bezdźwięczna	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeurope / Greci / Hebrajski / Easteurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iran / Lotewski / Arabski / PT1511251 / PC737 / WPC / 1257 / Thaivietnam / PC864 / PC1001 / (Lotewski) / (PC1001) / (PT1511251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
Rodzaj papieru	Papier rolkowy termiczny
Szerokość papieru.	48mm / 52 mm / 56mm / 64 mm / 68mm / 76mm / 80 mm
Grubość papieru	0.06 ~ 0.08mm.
Srednica rolki papierowej	83mm max.
Separator papieru	Opcjonalny
Fizyczny	
Wymiar	196 * 145 * 135mm
Waga	1.65 kg.
Pole pakietowe.	300 * 190 * 180 mm
12 w 1 kartonie	615 * 370 * 535mm / 21.5 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% brak kondensacji
Temperatura przechowywania i wilgotność	20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% brak kondensacji

Szczegóły Produktu:

