

## Cechy:

Może być używany jako górna drukarka przychodząca z papieru i przednia drukarka przychodząca z papieru

Jest to wbudowany zasilacz, który pozwala uniknąć bałaganu wszędzie, oszczędzając dużo miejsca

Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów;

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji drukowania biletu w kolejce;

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych

256 KB miejsca na logo NV i 256 KB dużej pamięci buforowej

Regulowany separator papieru 48 lub 80 mm dla opcji

Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM

## Specyfikacja:

<b>Ogólny</b>	
Model	OCP-80K
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaniem
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Zasilacz	Wejście : AC 100 V -240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 2,5 A
Szuflada kasowa	DC 24V/1A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar bitmapy Max.20K)
Żywotność głowicy drukarki	150 km
Nóż	Wycinarka automatyczna
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, CD, instrukcja obsługi, separator papieru ( opcja )
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp.
<b>Możliwość drukowania</b>	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	576 punktów/linię lub 512 punktów/linię [8 punktów/mm, 203 dpi ]
Szybkość drukowania	200mm/s (UUR ) 2.6 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I ) 300mm /s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Szerokość druku	72mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
<b>Kod kreskowy i znak</b>	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/STY13 [EAN13 [STY8 [EAN8 [CODE39/ITF/ CODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D : KOD QR [Pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR ]
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 punktów/wiersz, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punkty, 1,5(szer)*3,0(wys) mm Czcionka B: 9 * 17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczone / tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
japoński/koreański	Opcjonalny
język zdefiniowany przez użytkownika	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Zachodnia/grecki/hebrajski/Europa Wschodnia/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Iotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC1257/Tajski/Wietnam/PC864/PC1001/ (Iotewski)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Wietnam)/(tajski)
<b>Głoska bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Srednica rolki papieru	Maks. 83mm
Separator papieru	Opcja al
<b>Fizyczny</b>	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko na opakowanie	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
<b>Srodowisko</b>	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Bez kondensacji











