

80 mm Termiczna drukarka pokwToowań Z automatyczną obcinarką

(M/N: OCPP-80 tys)

Cechy:

- 1. Może być używana jako drukarka z górnym podajnikiem papieru i drukarka z przednim podajnikiem papieru
- 2. It Wbudowany zasilacz pozwglna uniknąć bałaganu na przewodzie, oszczędzając dużo miejsca
- 3. Obsługa 8 rodzajów bogatej kombinacji interfejsów
- 4. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR
- 5. Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
- 6. Obsługa funkcji drukowania biletów kolejkowych
- 7. Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych
- 8. 256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej
- 9. Opcjonglinny regulowany separator papieru o średnicy 48 lub 80 mm
- 10. Głowica drukarki o długiej żywotNIEści 150 KM

Specyfikacja

Model	OCPP-80 tys
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USBLan/USBBT/ USBWiFi/URLWiFi/URLBT/USBR5232
Zasilacz	I wejście :AC 100 V-240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 2.5 A
Szuflada kasowa	DC 24 V/I A
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Automatyczna przecinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonglinnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K[NV Flash 256 tys
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, zasilacz r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja, separator papieru (opcja glin)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	576 punktów/linię lub 512 punktów/linię[8 punktów/mm, 203 dpi]
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UB/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWiFi)
Szerokość druku	72mm
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13[JEAN13]/JAN8[JEAN8]/KOD39/ITF/ KODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D:KOD QR[JS pojedyncze rozwiązanie USB lub UR no Funkcja kodu QR []
Postać	Standardowe uproszczone/tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 punktów/linię, znak ANK, Czcionka: A: 12*24 punktów, 1,5(szer.)*3,0(wys.) mm CzcionkaB: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/Tradycyjny: 24*24 punktów, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Japoński/Korea	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	Opcjonalny
Głoska bezdźwięczna	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Zachodnia/grecki/hebrajski/Europa Wschodnia/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranli/Iotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC/1257/tajskiwietnamski/PC864/ PC1001/(Iotewski)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Wietnam)/(tajski)
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0.06 ~ 0.08 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 83 mm
Separator papieru	Opcja al
Wymiary	196*145*135mm
Waga	1.65 kg
Pudełko na pakiet	300*190*180mm
Karton 12 w 1	615*370*535mm/21,5kg
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232C, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





