

80 mm papierowa przednia drukarka termiczna POS z podajnikiem z przodu

(Nr modelu: OCPP-80M.)

Cechy:

Szybkie drukowanie 260 mm / s;
Auto Cutter Life: 1 milion cięć;
Obsługa drukowania kodów QR;
Interfejsy szeregowy + USB + LAN;
Wspieraj język międzynarodowy;
Monitorowanie stanu drukarki;
Obsługuje funkcję przypomnienia dźwięku i światła;
Przednia papierowa konstrukcja zapobiega rozbryzgom wody;
Nadaje się do zastosowań kuchennych.

Specyfikacja:

Druk M.method	Bezpośredni T.hermal
Postać S.ize	ANK, FontA: 12 * 24 kropki, FontB: 9 * 17 kropek, Uproszczony / tradycyjny chiński: 24 * 24 kropki
Kolumna dozdolność:	576 kropek / linia LUB 512 kropek / linia
Strona kodowa	PC347(Standardowa Europa),Katakana, PC850(Wielojęzyczny),PC860(portugalski), PC863(Kanadyjsko-francuski),PC865(nordycki), Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica # 2),PC852(Latin2), PC858(Latin2),IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)
kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / KOD 128
Druk S.sikać	2)60 mm / sek
Wejście buffer	1024K bajtów
Papier W.idth	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
Druk dopolecenie	Kompatybilny z ESC / POS
Gotówkowy resurowiec doontrol	DC24V / 1A
Papier T.hickness	0,06-0,08 mm
Nóż	Przecinarka ręczna
Rolka P.aper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Berło	Seryjny + USB + LAN
Kierowcas	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7I 8 / Linux/ win10
Moc S.upply	DC24V / 2,5A
Moc ZArzdział janput	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; wyjście:DC 24 V / 2,5 A.
Wymiar	185x140x134mm(L * W * H)
Waga	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





ocom
Thermal Receipt Printer
Model OCPP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/s
Power Input: 24V 2.5A
Interface: RS232-USB-LAN
Certified Supply: 80038228
CE FC CB RoHS
MADE IN CHINA