

# Drukarka termiczna 80 MM z automatycznym odcinaniem

(Model nr.:OCPP-80P□)

## Cechy:

Obsługa drukowania wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR, PDF417;

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;

200mm/s Prędkość drukowania;

Obsługa ochrony przed przegrzaniem głowicy drukującej;

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych;

256 KB pamięci na logo NV i 128 KB pamięci buforowej;

Obsługa aktualizacji online IAP;

Kompatybilny z OPOS/JPOS kierowca;

Głowica drukarki o długiej żywotności 100 KM.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linia lub 512 punktów/linia
Szerokość drukowania	Maks.=72mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	USB /USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Szybkość drukowania	200mm/s
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Rzut Dia	Maks. Ø 83 mm
Wycinanka	Ręczne rozdarcie i automatyczne obcinanie
Bufor wejściowy	256 KB
NV Flash	128kbajtów
Rozmiar czcionki	czcionka A: 12*24 (standard), czcionka B: 9*17
chiński	GB18030, BIG5 24x24 punkty
japoński/koreański	Wspierać się
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) , PC852 (łac.2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□/JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR, PDF417 (Pojedyncze USB bez tej funkcji)
Żywotność głowicy drukującej	100 km

Żywotność noża	1 milion
Separator papieru	Opcjonalny
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50/60HZ
Wyjście	DC 24V/2,5A
Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80%RH
Warunki przechowywania	-10°C-60°C, 10%~90% RH
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, CD, instrukcja obsługi, (standard) Separator papieru (opcja)
Waga netto	1 kg
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS





OCPP-80P



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

