

80 mm Termiczna drukarka pokwitowań Z automatyczną obcinarką

(M/N: OCPP-80S)

Cechy:

1. Kompaktowa konstrukcja, modny wygląd , łatwo włożyć papier
2. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR
3. Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
4. Obsługa funkcji drukowania biletów kolejkowych
5. Obsługuje różne kombinacje interfejsów
6. Do 300 mm/s, duża prędkość , drukowanie o niskim poziomie hałasu
7. Opcjonalny regulowany separator papieru 48 lub 80 mm
8. Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM
9. Wspornik do montażu na ścianie

Specyfikacja

Model	OCPP-80S
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USB-Lan/USB BT/USB WiFi/URLWIFI/URLBT
Zasilacz	1 wejście -AC 100 V-240 V, 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 2.5 A
Szuflada kasowa	DC 24 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Automatyczna przycinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, zasilacz, co r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja, separator papieru (opcja al)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Stanowczy i on	203 DPI
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Szerokość druku	72mm
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8/EAN8/KOD39/ITF/ KODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D:KOD QR[S pojedyncze rozwiązanie USB lub UR no Funkcja kodu QR []
Rozmiar znaku	znak ANK, Czcionka: Odp.: 12*24 punktów, 1,5 (szer.)*3,0 (wys.) mm CzcionkaB: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/Tradycyjny: 24*24 punktów, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Japoński/Korea Opcjonalny	wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC 4 37 /Katakana/PC 850/PC 860/PC 863/PC 865/Europa Zachodnia/grecki/hebrajski/Europa Wschodnia/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Ilotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC/1257/tajskiwietnamski/PC864/PC1001/(tewski)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Wietnam)/(tajski)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcjonalnie)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Srednica rolki papieru	Maks. 80 mm
Separator papieru	wsparcie
Fizyczny	
Wymiar	180*142*136mm
Waga	1,65 kg
Pudełko na pakiet	228*215*165mm
8 w kartonie	475*445*358mm/15,65kg
Pracujący	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji