

8 0 Drukarka termiczna MM z automatycznym gilotynem

□ Model nr.: OCPP-80T □

Cechy:

1. Obsługuje 8 rodzajów obfitych i kombinacja interfejsu
2. Obsługuje wiele kodów kreskowych 1D i QR drukowanie kodu.
3. Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
4. Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych.
5. 256 KB miejsca na logo NV i 256kb duża pamięć buforowa.
6. C kompatybilne z OPOS /JPOS kierowca.
7. Głowica drukarki o długiej żywotności 100KM

parametry techniczne□

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linię lub 5 1 2 kropki/linia
Szerokość drukowania	Maks.=72mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	U SB / UL / U BT / UWIFI
Szybkość drukowania	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki	Maks. R 83 mm
Wycinanka	Ręczny iza i automatyczny nóż
Bufor wejściowy	256 kilobajtów
NV Flash	256 kilobajtów
Rozmiar czcionki	czcionka A:12*24 (standardowa), czcionka B:9*17
chiński	GB18030,BIG5 24x24kropki
japoński/koreański	Wspierać się
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjski-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, Grecki, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrilica #2) ,PC852 (łac.2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR (S jedno rozwiązanie USB lub UR no Funkcja kodu QR)
Głowica drukująca życie	100 KM
Nóż życie	1 milion
Separator papieru	Opcja al
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50/60HZ
Wyjście	Prąd stały 24 V/2,5 A

Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80% wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10°C-60°C, 10% ~ 90% wilgotności względnej
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, (standard) Separator papieru (opcja)
Wymiary	1 80 (D)x14 2 (szer.)x13 6 (Hmm)
Waga netto	1,14 kg
Waga brutto	1. 8 kg
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androida, IOSa











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=5)
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : Yes
Blackmark SENS L : 8, 12
Blackmark SENS H : 8, 12
Arista Core 200
Arista Core 200
Arista Core 200










Thermal Printer



Together we quest for the best

