

# 8 0 DrUkarka termiCzna MM z automatycznym obcinaniem

ja Model nr.: OCPP-80T ja

## Cechy:

1. Obsługa 8 rodzajów obfitych i połączenie interfejsu
2. Obsługuje wiele kodów kreskowych 1D i QR drukowanie kodu.
3. Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
4. Port Ethernet 100M, ULtraszybka transmisja danych.
5. 256 KB przechowywania logo NV i 256kb duża pamięć buforowa.
6. C kompatybilny z OPOS /JPOS kierowca.
7. Głowica drukarki o długiej żywotności 100 km

## parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linię lub 5 1 2 kropki/linia
Szerokość drukowania	Maks.=72mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	U SB / UL /U BT / U WIFI
Szybkość drukowania	200 mm/s jaUja 2 6 0 mm/s (UL)
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Rzut Dia	Maks. Ø 83 mm
Wycinanka	Ręczne rozdarcie i automatyczne obcinanie
Bufor wejściowy	256 KB
NV Flash	256 KB
Rozmiar czcionki	czcionka A:12*24(standard), czcionka B:9*17
chiński	GB18030, BIG5 24x24 punkty
japoński/koreański	Wspierać się
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) ,PC852 (łac.2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 ja EAN13 ja /STY8 ja EAN8 ja /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR ( <b>S jedno rozwiązanie USB lub UR no funkcja kodu QR</b> )
Głowica drukująca życie	100 KM
Nóż życie	1 milion
Separator papieru	Opcja al
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50/60HZ
Wyjście	DC 24V/2,5A

Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80%RH
Warunki przechowywania	-10°C-60°C, 10%~90% RH
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, CD, instrukcja, (standard) Separator papieru (opcja)
Wymiary	1 80 (D)x14 2 (W)x13 6 (H)mm
Waga netto	1,14 kg
Waga brutto	1. 8 kg
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON ESC/P (P01)  
Firmware mode : 2000/02/12  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000

It's More Than A Printer











**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



Thermal Printer



**ACOM** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801 Cutter: YES  
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 44V/1A  
OCPP9072232400007  
CE FCC Made in China

Together we quest for the best

