

OCPP -80V Tani 3-calowy drukarka fakturowa 80mm Drukarka pos 80mm z frezu

Funkcja

Obsługa kodu kreskowego 1D i QR, drukowanie kodu PDF417
Wspieraj ochronę przed przegrzaniem głowy
100m port Ethernet, ultra szybki transmisja danych
256 kB pamięci logo NV i pamięć buforowa 128KB
Wsparcie Upgrade IAP Online
Wspieraj język międzynarodowy

Specyfikacja

| | |
|----------------------------------|---|
| Ogólny | |
| Model | OCPP-80V. |
| Imię | Drukarka termiczna pulpitu 80mm z automatycznym obcinarką |
| Kolor | Czarny |
| Berło | USB lub USB + LAN (URL lub BT WIFI wymagają dostosowanych) |
| Zasilacz | Wejście: AC 100V-240V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24V / 2.5a |
| Szuflada kasowa | DC 24V / 1A |
| Drukowanie grafiki | Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy (każdy rozmiar bitmapowy max.20k) |
| Lifevan głowicy drukarki | 100 km. |
| Życie frezowe | 1 milion razy |
| Nóż | Auto Cutter (pełne cięcie / częściowe cięcie) Wydruk, okładka otwarta, dżem kuterowy, dżem papierowy i czarny znak |
| Czujniki | Wykrywanie (opcjonalnie) |
| Bufor | Bufor wejściowy 256K, NV Flash 128K (Single USB 64K) |
| Akcesoria | Kabel danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papierowa, CD, instrukcja |
| Wspieranie systemu operacyjnego. | Kompatybilny z iOS / Android / Windows |
| Standardy bezpieczeństwa | CE, FCC, ROHS itp |
| Zdolność drukowania | |
| Metoda drukowania | Bezpośrednia linia termalna |
| Resolucjon. | 576 kropki / linia lub 512 kropki / linia (8doty / mm, 203dpi) |
| Prędkość drukowania | 200mm / s. |
| Szerokość druku. | 72mm. |
| Drukowanie grafiki | Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy |
| Polecenie drukowania. | Kompatybilny z ESC / POS |
| Kod kreskowy i znak | Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / sty13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 Kod 2D: Kod QR / PDF417 (Single USB NO FUNCTION) |
| kod kreskowy | |
| Postać | STANDARD GB18030 Uprozczone / tradycyjne chińskie czcionki |

| | |
|---|---|
| Rozmiar znaku. | 384doty / linia, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24doty, 1,5 (w) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17doty, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Uproszczone / tradycyjne: 24 * 24Dots, 3,0 (W) * 3.0 (h) mm |
| Japoński / Korea. | Opcjonalny PC347 (Standard Europe) / Katakana PC850 (wielojęzyczny) / PC860 (Portugalski) PC863 (Kanadyjsko-francuski) / PC865 (Nordic) |
| Język zdefiniowany przez użytkownika | Europa Zachodnia / Grecka / Hebrajska / East Europe / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyryllica # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Łotewski Arabski / PT151 (1251) |
| Głoska bezdźwięczna | |
| Rodzaj papieru | Papier rolkowy termiczny |
| Szerokość papieru | 79,5 ± 0,5 mm |
| Grubość papieru | 0,06 ~ 0,08mm. |
| Średnica rolki papierowej | 83mm max. |
| Fizyczny | |
| Wymiar | 190.2 * 140 * 135mm |
| Waga | 1,0 kg. |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy i wilgotność | 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% brak kondensacji |
| Temperatura przechowywania i wilgotność | -20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% brak kondensacji |