

Drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinarką

(Model No.: OCPP -80V)



Parametry techniczne:

Metoda wydruku	Bezpośredni termiczny
Komenda	ESC / POS.
Rezolucja	576doty / linia lub 512doty / linia
Szerokość drukowania.	Max = 72mm.
Rodzaj papieru	THERMOL PAPER.
Berło	USB lub USB + LAN (URL lub BT WIFI wymagają dostosowanych)

Prędkość drukowania	200mm / s.
Szerokość papieru.	80 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Rolka Di.	Max. Ø 83 mm.
Wycinanka	Ręczna łza i auto-przecinarka
Bufor wejściowy	256KBYTES.
NV Flash.	128KBYTES (Single USB 64kb)
Rozmiar czcionki	Czcionka A: 12 * 24 (Standard), Czcionka B: 9 * 17
chiński	GB18030, BIG5 24x24Dots
Japoński / Korea.	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (Portugalski), PC863 (Kanadyjsko-francuski), PC865 (Nordic), West Europe, Grecki, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Łotewski, Arabski, PT151 (1251) ECT.
1d.	UPC-A / UPC-E / sty13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
2d.	Kod QR, PDF417 (Pojedynczy USB NO FUNCTION)
Drukowanie głowy	100 km
Cutter Life.	1 milion
Separator papieru	Opcjonalny
Czujniki	Wydawaj wydruk, okładka otwarta, zacięcie docinek, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100V-240V 50 / 60HZ
Wyjście	DC 24V / 2.5a
Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Stan przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, kod mocy, wałek papierowy, płyta CD, instrukcja (standard) Separator papieru (opcja)
Wymiary	190.16 (D) X140 (W) X134.64 (h) mm
Waga netto.	1 kg
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win Ce / O POS / J POS
Sdk.	Android, IOS.