

# 80 mm Termiczna drukarka pokwitowań Z automatycznym nożem

(M/N: OCPP-80V )

## Cechy:

1. Obsługa kodów kreskowych 1D i QR, PDF417 drukowanie kodu
2. Obsługuje ochronę przed przegrzaniem głowicy drukującej
3. Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych
4. 256 KB miejsca na logo NV i 128 KB pamięć buforowa
5. Obsługa aktualizacji online IAP
6. Wspieraj język międzynarodowy

## Specyfikacja

Model	OCPP-80V
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB lub USB LAN (adres URL lub BT WIFI wymaga dostosowania)
Zasilacz	1 np. AC 100V-240V, 50-60Hz, Wyjście DC 24 V / 2.5 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 24 V/1 A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Żywotność głowicy drukarki	100KM
Żywotność frezu	1 milion razy
Noż	Automatyczna obcinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K NV Flash 128K jedno USB 64K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, power cord & D, rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/ Android/ Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	576 kropek/linia lub 512 kropek/linia 8 punktów/mm, 203 dpi
Szybkość drukowania	200 mm/s dla interfejsu USB&LAN, 160mm/s dla interfejsu USB
Szerokość druku	72 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/KOD39/ITF/ CODABAR/KOD93/KOD128 kod kreskowy 2D: Kod QR /PDF417 ( S jeden USB nie to funkcjonować)
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 kropek/linia, znak ANK, Czcionka: A: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 kropek, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
japoński/koreański	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	Opcjonalny
Głoska bezdźwięczna	PC347/Standardowa Europa/Katakana
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	83 mm Maks
Fizyczny	
Wymiar	190*140*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko	23,5*220*170mm
8 w 1 kartonie	480*450*350mm/14.35kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10%~80% Bez kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Bez kondensacji











