

OCPP -80V Restauracja android pos auto frez 80mm drukarka termiczna drukarka paragonów

Funkcja

Wspierać i QR kodów kreskowych 1D, drukowanie kodów PDF417
Wsparcie ochrony głowicy drukującej przegrzaniem
Port Ethernet 100M, transmisja danych ultra high speed
256KB NV Logo przechowywania i pamięć buforowa 128KB
Pomoc IAP Internecie uaktualnienia
Pomoc International Language

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP -80V
Imię	80mm pulpit drukarka termiczna z automatycznym frezu
Kolor	Czarny
Berło	(Potrzeba URL lub BT WIFI dostosować) USB lub USB + LAN
Zasilacz	Wejście: AC 100V-240V, 50-60Hz, Wyjście: DC 24V / 2,5A
Szuflada kasowa	DC 24V / 1A
drukowanie grafiki	Obsługuje bitmapę do pobrania i wydruku (każdy rozmiar bitmapy Max.20K)
Głowica drukarki	100KM
żywoćność	
życie Cutter	1 milion razy
Nóż	Auto frez (Full cut / Częściowa cut)
czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, frez dzem, zacięcia papieru i czarny znak detekcja (opcjonalnie)
Bufor	Wejście buffer256K, NV Flash 128K (Sigle 64K USB)
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, CD, instrukcja
OS wsparcie	Kompatybilny z systemem iOS / Android / Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE FCC Rohs etc.
możliwość drukowania	
metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczny
Resoluiton	576 punktów / liniowe lub 512 punktów / linii (8dots / mm 203dpi)
prędkość drukowania	200 mm / s,
szerokość druku	72mm
drukowanie grafiki	Obsługuje bitmapę do pobrania i wydruku
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kodów kreskowych 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 kodów kreskowych 2D: QR code / PDF417 (Single USB bez tej funkcji)

Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny Fonts 384dots / linii, znak ANK, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 mm (H)
wielkość znaków	FontB: 9 * 17dots, 1,1 (W) x 2,1 mm (H) Uproszczony / tradycyjna: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 mm (H)
Japoński / Korea	Opcjonalny PC347 (standard europejski) / Katakana PC850 (Multilingual) / PC860 (portugalski) PC863 (kanadyjsko-francuski) / PC865 (Nordic)
język zdefiniowany przez użytkownika	Europa zachodnia Europa / grecki / hebrajski / East / Iran / WPC1252 / PC866 (cyrylica # 2) / PC852 (latin2) / PC858 (latin2) / IranII / łotewski Arabski / PT151 (1251)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Termiczne rolki papieru
szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
średnica rolki papieru	83mm Max
Fizyczny	
Wymiar	190,2 * 140 * 135 mm
Waga	1,0 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	Od 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% bez kondensacji
Temperatura i wilgotność	Od -20 do +60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% bez kondensacji
Przechowywanie	