80 MM Termiczny Paragon Drukarka

(Nr modelu: OCPP -80X)

Cechy:

l Obsługuje pasek Multi 1D kody i 2D bar drukowanie kodów.
l Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych.
l Obsługuje pamięć 256 KB NV Logo i 2 MB dużej pamięci buforowej.
l Obsługuje wykrywanie czarnych znaków i funkcję przypominania zamówień,
l USB + RS232 + LAN trzy typy portów komunikacyjnych
l Drukowanie z wysoką prędkością 250 mm / s

T.miparametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośredni termiczny
Szybkość drukowania:	250 mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica druku:	Φ80mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576 kropek / linia 512 kropek / linia
Tempo linii :	3,75 mm (Regulowane za pomocą poleceń)
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	Szeregowy + USB + Lan
dowypowiada się życie:	1 milion cięć
P.życie głowy rint:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 kilobajtów
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Zasilacz:	DC 24 V / 2,5 A.
Dostawa szuflady kasowej:	DC 24 V / 1 A.
Środowisko pracy:	Temperatura (0 ~45) wilgotność (10~80%)(Nien- skraplać)
Środowisko pracy:	Temperatura (0–45) stopni Celsjusza, wilgotność (10–80%) Nien- skraplać
Środowisko przechowywania:	Temperatura (-10 ~60℃); H.umidity (10 ~90%)
Rozmiar postaci:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje)
Postacie:	PC347 (Standardowa Europa),Katakana,PC850(Wielojęzyczny),PC860(portugalski),PC863(Kanadyjsko-francuski),PC865(nordycki),Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)
Charakterystyka fizyczna:	Waga: 1.45 kg; Rozmiar wyglądu: 190 × 145 × 143mm (długość * szerokość * wysokość)

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS