

OCPP -80Y Tania 80 mm Interfejs USB Drukarka termiczna rachunku pokwitowań z automatycznym odcinaniem

(Nr modelu: OCPP -80Y)

Cechy:

1. Opcjonalnie na pulpicie lub na ścianie.
2. Obsługuje wiele kodów kreskowych 1D
- Prędkość drukowania 3,160 mm / s
4. Obsługuje 256KB NV Logostorage i 2M dużej pamięci buforowej.

parametry techniczne

Metoda drukowania:	Bezpośredni termiczny
Szybkość drukowania:	160 mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica druku:	Φ80mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576 kropek / linia 512 kropek / linia
Tempo linii :	3,75 mmRegulowane za pomocą poleceń
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	USB
Życie frezów:	1 milion cięć
Żywotność głowicy drukującej:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 kilobajtów
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240 V.50 ~ 60 Hz
Zasilacz:	DC 24 V / 2,5 A.
Dostawa szuflady kasowej:	DC 24 V / 1 A.
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) wilgotność (10-80%)Bez kondensacji
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Bez kondensacji
Środowisko przechowywania:	Temperatura (-10-60°C); Wilgotność (10-90%)
Rozmiar postaci:	ANKFontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA/EAN13/ JAN8/EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Postacie:	PC347Standardowa Europa KatakanaPC850 Wielojęzyczny PC860portugalski PC863 Kanadyjsko-francuski PC865nordycki Europa ZachodniagreckihebrajskiEuropa WschodniaIranWPC1252PC866Cyrylca # 2 PC852Latin2 PC858IranIIłotewskiarabskiPT1511251
Charakterystyka fizyczna	Waga: 1,25 kg









OCPP-80Y

