

OCPP-80Y-U Nowa drukarka termiczna 80mm z automatycznym odcinaniem portu USB

(Model nr: OCPP-80Y)

Cechy:

1. Typ biurkowy lub naścienny dla opcji.
2. Obsługuje kody kreskowe Multi 1D
3. 160 mm / s Szybkość drukowania
4. supports 256kb przechowywania logo nv i 2m duża pamięć buforowa.

parametry techniczne:

Metoda drukowania:	Bezpośrednie termiczne
Szybkość drukowania :	160 mm
Szerokość rolki :	\$ liczba 5 ± 0,5 mm
Drukowanie znaków:	φ80 mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576dots / line512 Dots / line
Tempo linii :	3,75 mm (Możliwość regulacji za pomocą poleceń)
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem Esc / pos
Typ interfejsu:	USB
do Utters Życie:	1 milion monitorów
P Rint Head Life:	\$ number km
Bufor wejściowy :	2048 KB
NV Flash:	256 KB
Zasilacz :	ac110v / 240v , Liczba \$
Zasilacz :	DC 24V / 2,5A
Zasilanie szuflady kasowej:	DC 24v / 1a
Prace :	Temperatura (0 ~ Wilgotność (10) ~ \$ number) (Nie N Skraplać)
Prace :	Temperatura (0-45) Stopni Celsjusza, Wilgotność (10-80%) Nie N Skraplać
Storage :	Temperatura (-10 ~ 60 °C) ; H Umidity (10 ~ \$ number)
Rozmiar postaci :	Ank , Fonta: 1,5 * 3 0MM / FONTB : 1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	Upc-a / upc-e / ja (EAN13) / jan8 (Ean8 / code39 / itf / code93 / code128
Postacie:	PC347 (Standardowa Europa), Katakana , PC850 (Wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (Kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia , grecki , hebrajski , Europa Wschodnia , Iran , WPC1252 , PC866 (Cyrylica # 2), PC852 (Latin2), PC858 , Iranii , łotewski , arabski , PT151 (1251)
Charakterystyka fizyczna :	Waga : 1,25 kg