

Termiczna drukarka pokwitowań 80 mm z automatyczną obcinarką (Model: OCPP-812)

Cechy:



Kompaktowa konstrukcja, modny wygląd, łatwy do załadowania papier;

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;

Obsługa różnych kombinacji interfejsów;

Drukowanie z szybkością do 230 mm/s i niskim poziomem hałasu;

Opcjonalny regulowany separator papieru 58 lub 80 mm;

Głowica drukarki o żywotności 100 KM.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP-812
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Opcjonalny interfejs	USB/USBLAN/USBBT/USBWIFI dla opcji
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/1,25 A

Żywotność głowicy drukarki	100KM
Nóż	Automatyczna obcinarka z czasem 1 miliona
Czujniki	Wykrywanie temperatury głowicy drukującej, wykrywanie obecności papieru, wykrywanie otwartej pokrywy, wykrywanie zacięcia papieru
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, separator papieru (opcjonalnie)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Androidem/Windowsem/Linuxem
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	203 DPI
Szybkość drukowania	USB: 160 mm/s, UL: 200 mm/s, UBT/UWIFI: 230 mm/s
Szerokość druku	72mm
Bufor wejściowy	128 KB
NV Flash	256 KB
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
Kod kreskowy	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Kod kreskowy 2D: KOD QR
Rozmiar znaku	znak ANK, Czcionka A: 2*24 punkty, 1,5(szer.)*3,0(wys.) mm Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.)*3,0 (wys.) mm
Japoński/Korea Fakultatywny	Wsparcie (opcjonalnie)

Język zdefiniowany przez użytkownika Wsparcie (opcjonalnie)

Głoska bezdźwięczna

Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	58/80 mm (opcjonalnie)
Separator papieru	58mm/80mm (opcjonalnie)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 80 mm

Fizyczny

Wymiar	173*128*131mm
Waga	0,85 kg
Pudełko na pakiet	250*140*145mm/1,3kg
12 w kartonie	520*300*470mm/15,6kg

Środowisko

Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji













