

OCPP-88A 80mm restauracji termalnej bill pos drukarki z automatyczna krajarka

(Nr modelu: OCPP-88A)

Funkcje:

1. niepowtarzalny wygląd z niezawodne pleśni;
2. Wysoka prędkość druku do 300 mm na sekundę;
3. opcjonalnie auto frez;
4. przewód i bezprzewodową komunikacją dla opcji
5. wiele interfejsów dostępnych: USB + Serial, USB + LAN, USB, USB + Tested LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. dźwięk i światło alarmowe obsługiwane nadaje się do kuchni aplikacji;
7. wsparcie wielu 1D i typy kodu QR drukowania;
8. wsparcie wielu języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida dostępne;
10. niezawodne drukarki głowica z życia 100km;
11. kompatybilne z EPSON ESC/POS poleceń.

Parametry:

Metody drukowania	Druk termiczny linii
Drukowanie znaków	576dots/linii (domyślnie), 512dots/linia; Znaków: Chiński uproszczony punkt 24 x 24, wsparcie 18030 Biblioteka czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (złożone czcionki), ANK znaków;
Czcionki	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Uproszczony/tradycyjny: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/za darmo CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250mm na sekundę dla jednego interfejsu, 300mm/s w przypadku podwójnego interfejsu i trzy interfejsy
Interfejs	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie drukowania	Kompatybilne z EPSON ESC/POS poleceń
Sterowniki	Win9x / /Win2000/Win2003/Win Windows XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, zgodny z ESPON, SDK dla Androida dostępne.
Szerokość drukowania	79.5±0.5 mm (szerokość druku 72 mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Frez	Automatyczna krajarka (opcjonalnie)
Niezawodność drukowania	100km
Zasilania	DC24V / 2.5A
Temperatury	0-45 stopni C
Kontrast wilgotności	10-80%
Wymiar zewnętrzny	190*145*145(mm)
Waga	1,60 kg

	P/N	Opis
Informacje o zamawianiu	OCP-88A-U	Port USB, z automatyczna krajarka
	OCP-88A-UR	Port USB + Serial, z automatyczna krajarka
	OCP-88A-UL	Port USB + Lan, z automatyczna krajarka
	OCP-88A-URL	Port USB + Serial + Lan, z automatyczna krajarka
	OCP-88A-W	WiFi + USB port, z automatyczna krajarka
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, z auto-cutter
	OCP-88A-U0	Portu USB, bez automatyczna krajarka
	OCP-88A-UR0	Port USB + Serial, bez automatyczna krajarka
	OCP-88A-UL0	Port USB + Lan, bez automatyczna krajarka
	OCP-88A-URL0	Port USB + Serial + Lan, bez automatyczna krajarka
	OCP-88A-W0	WiFi + USB port, bez automatyczna krajarka
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez auto-cutter