

Wyjątkowa drukarka termiczna 80mm High Speed POS

(Model nr: OCPP -88A)



Funkcje:

1. Unikalny wygląd dzięki niezawodnej formie;
2. Wysoka prędkość drukowania do 300 mm / s;
3. Opcjonalny automatyczny obcinacz;
4. Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa dla opcji
5. Dostępne są różne interfejsy: USB, USB + Serial + LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Obsługiwany dźwięk i światło, odpowiedni do zastosowania w kuchni;
7. Obsługa wielokrotnego drukowania kodów 1D i QR;
8. Obsługa wielu międzynarodowych języków;
9. Dostępny zestaw SDK dla Androida i IOS;
10. Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowanie znaków	576dots / line (domyślnie), 512dots / line; Postacie: chiński uproszczony 24x24 punkt, obsługa biblioteki fontów 18030, obsługa tradycyjnego Tajwanu i HK (skomplikowana czcionka), znaki ANK;
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s dla jednego i dwóch interfejsów, 300 mm / s dla trzech interfejsów
Berło	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Polecenie drukowania	Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS
Kierowcy	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida i IOS.
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość nadruku 72 mm)
Średnica papieru	83 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Nóż	Przecinarka automatyczna (opcjonalnie)
Niezawodność drukowania	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrastowa wilgotność	10-80%
Wymiar zewnętrzny	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

Informacje o zamawianiu	P / N	Opis
	OCP -88A-U	Port USB z automatyczną obcinarką
	OCP -88A-URL	USB + port szeregowy + port LAN, z automatycznym obcinaniem
	OCP -88A-W	Wifi + port USB, z automatyczną przecinarką
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, z automatycznym obcinaniem
	OCP -88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-URL0	Port USB + port szeregowy + LAN, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, bez automatycznego obcinania

Obsługiwane języki:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Wtyczka zasilania dla opcji:



Tag: drukarka termiczna 80mm, drukarka kodów QR, drukarka bluetooth 80mm, drukarka Wi-Fi 80mm.

Związane z produkty:

[OCP-M086 80mm mini przenośna drukarka pokwitowań termicznych z dużym papierem rolka](#)