

OCPP -88A 3-calowa wisząca na ścianie drukarka pokwitowań POS 80 mm Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem

(Model No .: OCPP -88A)

Cechy:

1. Unikalny wygląd z niezawodną pleśnią;
2. Wysoka prędkość druku do 300mm / sek;
3. Opcjonalny automatyczny nóż;
4. Przewód i komunikacja bezprzewodowa dla opcji
5. Dostępnych jest wiele interfejsów: USB, USB + szeregowy, USB + LAN, USB + szeregowy + LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. alarm dźwiękowy i świetlny obsługiwane nadaje się do zastosowania w kuchni;
7. Obsługa wielu typów 1D i QR kod drukarskich;
8. Obsługa wielu języków międzynarodowych;
9. Dostępny zestaw SDK dla Androida;
10. Niezawodna głowica drukująca z życia 100km;
11. Kompatybilny z poleceniami EPSON ESC / POS.

Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Drukowanie znaków	576 kropek / linia (domyślnie), 512 kropek / linia; Znaki: uproszczony chiński punkt 24x24, obsługa biblioteki czcionek 18030, obsługa tradycyjnego języka tajwańskiego i HK (czcionka złożona), znaków ANK;
Czcionka	Odp .: 12 * 24 kropki, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 kropek, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, kod QR
Szybkość drukowania	250 mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300 mm / s dla podwójnego interfejsu i trzech interfejsów
Berło	USB, USB + szeregowy, USB + LAN, USB + szeregowy + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie drukowania	Kompatybilny z Epson ESC / POS poleceń
Kierowcy	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON SDK dla Androida dostępna.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72 mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Nóż	Automatyczny obcinacz (opcjonalnie)
Niezawodność drukowania	100 km
Moc	DC24V / 2,5A
Temperatura	0-45 stopni C.
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiar zewnętrzny	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

	P / N	Opis
Informacje o zamawianiu	OCPP -88A-U	Port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego noża
	OCPP -88A-UL	Port USB + Lan, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-URL	Port USB + Serial + Lan, z automatycznym frezu
	OCPP -88A-W	Wifi + port USB, z automatycznym odcinaniem
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, z auto-cutter
	OCPP -88A-U0	Port USB, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-UR0	USB + port szeregowy, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-UL0	Port USB + Lan, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-URL0	Port USB + szeregowy + Lan, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego odcinania
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego noża