

58mm termiczna drukarka pokwitowań z automatycznym obcinaniem

(Nr modelu: OCPP -C582)

Funkcja:

Wysoka prędkość druku 120 mm / s

Automatyczne cięcie papieru jest bardziej wydajne i wygodne

Duży bieg i duży silnik sprawiają, że drukarka jest bardziej wytrzymała

Standardowy port USB

Port LAN, równoległy, USB + BT, USB + WIFI opcjonalnie

Obsługa wielojęzycznych stron kodowych

Obsługa drukowania logo NV

Może prowadzić szufladę kasową

Kompatybilny z ESC / POS

Żywotność głowicy drukarki: 50 KM

Żywotność noża: 0,6 miliona razy

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Gęstość druku	384 punktów / linię (203 DPI)
Rozmiar postaci	384 kropki / wiersz, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24 kropki, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) Mm
Typ kodu kreskowego	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) KOD39 / KOD128 / CODABAR / ITF
Polecenie drukowania	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Szybkość drukowania	120 mm / sek
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Średnica papieru	60mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50km

Żywotność noża	600 000 razy
NV Flash	64kb
Bufor wejściowy	32kb
Wymiar	169,9 * 120 * 119,9 mm
Waga brutto	1,2 kg
Nóż	Przecinarka automatyczna
Czujnik	Czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Berło	Standard USB, równoległy, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi opcjonalnie Jeśli chcesz wybrać opcjonalne interfejsy, zestaw MOQ = 180
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 kompatybilnych z ESPON
Wejście napięcia adaptera	AC 110 V / 220 V, 50-60 Hz
Wyjście napięcia adaptera	DC12V / 2,6A
Kontrola szuflady kasowej	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45 stopni C, wilgotność: 10-80%
Oszczędność temperatury	-10-60 stopni C, wilgotność: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

