

poz drukarka termiczna tanie, drukarka termiczna drukarka Android poz (OOCp-M03)

Słowa kluczowe:

drukarka bluetooth,
mini drukarka bluetooth,
drukarka bluetooth ciepłej,
58mm drukarka przenośna

Cechy:

Wsparcie dla Windows, Android, IOS, JAVA,
Bluetooth, USB i RS232.
Wskaźnik naładowania baterii, łatwo poznać moc odpoczynku.
Wyższa prędkość druku 90 mm / s.
100 km TPH życia.
Niskie zużycie energii oraz duża pojemność baterii litowo.

Specyfikacja:

imensions (W x D x H)	105 × 75 × 45 mm
Waga	134 g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	48 mm
Metoda drukowania	Termiczna Linia Drukarnie
Polecenie Drukuj	ESC / POS kompatybilny zestaw instrukcji
Prędkość druku	Do 90 mm / s
Rozkład	8 punktów / mm (203dpi)
Drukuj czcionki	W 12x24 / 24x24 w
Pojemność kolumny	32 / 16columns
Wielkość znaków	1,5 x 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3.0x3.0mm (szerokość x wysokość)
Rozmiar papieru	Średnica 58,0 mm ± 0,1 mm x40.0
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński tekst
Berło	USB, RS-232, Bluetooth (opcja)
Migać	256KB
Zasilacz	9V DC / 2A
Zasilanie bateryjne	DC / 1500 mA 7.4V; Akumulator może pozostać w 4-5 dni, gdy jest pełna siły, może wydrukować 120-150M Księgę
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręcznie zamknąć

Warunki pracy	Temperatura -10Celsius ~ 50CelsiusHumidity: 10% ~ 90%	
Warunki przechowywania	Temperatura: -20Celsius ~ 70CelsiusHumidity: 5% ~ 95%	
Nazwa urządzenia	Można dostosować, aby wybrać litery i cyfry do 30 znaków ASCII.	
Hasło	Domyślnie Wejście kod parowania "1234" To może być dostosowany. Maksymalnie 6 Digitals.	
Rozmiar wtyczki	3,5 * 1,1 mm	
Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP-P-M03-BB	Z bluetooth i baterii, support Android
	OCP-P-M03-BB-I	Z bluetooth i baterii, support Android i iOS
	OCP-P-M03-UB	Z BATTERY USB komunikacie
	OCP-P-M03-U	Komunikacja USB, bez BT, baterii
	OCP-P-M03-B	Komunikacja bluetooth bez baterii
	OCP-P-M03-UC	Komunikacja USB z ładowarką samochodową
	OCP-P-M03-BC	Komunikacja Bluetooth z ładowarką samochodową
	OCP-P-M03-C	Inne Dostosowane

