

OCP-PP-M06 Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCP-PP-M06
Nazwa	Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm
Kolor	Czarny
Interfejs	USB , RS-232 , Bluetooth (opcjonalnie)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC/1500 mAh
Zasilacz	Prąd stały 9v/1,5-2A
Czas czuwania	4-5 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 20K, Flash: 256K
Inna funkcja	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodu 1D i QR
Nazwa urządzenia	Można dostosować
Życie TPH	50KM
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, który może być dostosowany lub zmieniony przez klienta S, Maksymalnie 6 cyfr
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, power co r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Wymiar wtyczki zasilania	35*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows i Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	203 DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	7 0 mm/sek (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48 mm
Ciągłe drukowanie	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanego akumulatora
Znaki w wierszu	Czcionka A: 32 znak / linia Prosty, tradycyjny chiński :16 znak / linia
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
Rozmiar znaku	Czcionka Odp.: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/ chińskie Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ±0 .5 mm
Sposób podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	40mm Maks
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	105*75*45mm
Waga	Netto:360g Brutto:440g
Pudełko	190*120*70mm
40 w 1 kartonie	380*475*340mm/18.36kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10%~80% Bez kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Bez kondensacji