

OCPP-M06 Wielokanałowa 58MM Mini przenośna termiczna drukarka pokwitowań

Obsługa drukowania kodów 1D i QR

(M/N:OCPP-M06)

Cechy:

Mały rozmiar odpowiedni dla aplikacji przenośnych

Obsługiwany system operacyjny Windows, Java, Linux, Android (lub Android + IOS) Obsługa komunikacji

Bluetooth, USB i RS232

Dostępny pakiet SDK dla systemu Android

Jedna drukarka może podłączyć do 8 urządzeń inteligentnych (7 urządzeń z systemem Android, jedno urządzenie Apple) visa bluetooth

Niskie zużycie energii i duża pojemność Bateria litowa (1500 mAh), 4 ~ 5 dni czuwania

Zasilany akumulatorem, zasilaczem lub ładowarką samochodową (określone modele)

Większa prędkość drukowania 90 mm/s

50 km Żywotność termicznej głowicy drukarki Obsługa

wielu języków

WYJŚCIE/POSkompatybilny zestaw poleceń

Ogólny	
Model	OCPP- M06
Nazwa	58mm mini przenośna drukarka termiczna bluetooth
Kolor	Czarny
Interfejs	USB , RS-232 , Bluetooth (opcjonalnie)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC / 1500 mAh;
Zasilacz	DC 9v/1,5-2A
Czas czuwania	4-5 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 20K, Flash: 256K
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodów 1D i QR
Nazwa urządzenia	Można dostosować
Życie TPH	50 km
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234", może być dostosowany lub zmieniony przez klientów , przy maksymalnie 6 cyfrach
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, CD, instrukcja obsługi
Wymiar wtyczki zasilania	3,5*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows, Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp.
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	203DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	70 mm /s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48mm
Druk ciągły	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanej baterii
Znaki na linię	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Prosty, tradycyjny chiński : 16 znaków/linia
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	

Rozmiar znaku	Czcionka A: 12*24 punktów, 1,5(szer)*3,0(wys) Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/ chiński Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Metoda podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	105*75*45mm
Waga	Netto: 360g Brutto: 440g
Pudełko na opakowanie	190*120*70mm
40 w 1 kartonie	380*475*340mm/18,36kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Bez kondensacji











