

# 58mm Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth

(M/N: OCPP-M06 )

## Cechy:

1. Mały rozmiar odpowiedni do zastosowań przenośnych
2. Obsługiwany system operacyjny Windows, Java, Linux, Android (lub Android IOS)
3. Obsługa komunikacji Bluetooth, USB i RS232
4. Dostępny pakiet SDK dla Androida
5. Jedna drukarka może się połączyć do 8 inteligentnych urządzeń (7 Android, jedno urządzenie Apple) z funkcją Bluetooth
6. Niskie zużycie energii i duża pojemność baterii litowej ( 1500mAh ), 4 ~ 5 dni czuwania
7. Zasilany akumulatorem, Zasilacz lub ładowarka samochodowa (określone Modele)
8. Wyższa prędkość drukowania 90mm/s
9. 5 0km żywotność głowicy drukarki termicznej
10. Obsługa wielu języków
11. E SC/POS kompatybilny zestaw poleceń

## Specyfikacja

Model	OCPP-M06
Nazwa	58mm mini przenośna drukarka termiczna bluetooth
Kolor	Czarny
Interfejs	USB , RS-232 , Bluetooth (opcjonalnie)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC / 1500 mAh;
Zasilacz	DC 9v/1,5-2A
Czas czuwania	4-5 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 20 K, Flash: 256 K
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodów 1D i QR
Nazwa urządzenia	Można dostosować
Życie TPH	50KM
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować lub zmienić przez klienta s, Maksymalnie 6 cyfr
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, co r & D , rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Wymiar wtyczki zasilania	3,5*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows i Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	203DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	7 0mm/s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48mm
Druk ciągły	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanej baterii
Znaki na linię	Czcionka A: 32 znak / Linia Prosty, tradycyjny chiński :16 znak / Linia

Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Rozmiar znaku	Czcionka Odp.: 12 * 24 punktów, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/ chiński Kanji
<b>Głoska bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	57,5 ±0.5 mm
Metoda podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
<b>Fizyczny</b>	
Wymiar	105*75*45mm
Waga	Netto: 360g Brutto: 440g
Pudełko na opakowanie	190*120*70mm
40 w 1 kartonie	380*475*340mm/18,36kg
<b>Środowisko</b>	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Brak kondensacji





**ocom**  
At your side

MODE POWER FEED



OCPP-M06

58MM Portable Thermal Printer



ocom  
All your data

MODE POWER FEED

OCPP-M06  
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB





