

OCP-P-M082 80mm 3 cali RS-232 Port drukarki termicznej  
**(Model: OCPP-M082)**

**Dane techniczne:**

Wymiary (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Waga	280 g
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość wydruku	72 mm
Metody drukowania	Druk termiczny linii
Polecenie drukowania	ESC / POS zgodna instrukcja set
Prędkość drukowania	Do 90mm na sekundę
Rozdzielczość	8 punktów / mm (203DPI)
Drukuj czcionki	W 12 X 24 / 24 x 24 w
Pojemność kolumna	48 / 24columns
Rozmiar znaków	1.5 x 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3.0x3.0mm (szerokość x wysokość)
Rozmiar papieru	Średnicy 80.0 mm ± 0,1 mm x30.0
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Zestaw znaków	Tekst alfanumeryczny / chiński
Interfejs	USB, RS-232, Wifi, Bluetooth (opcja)
Flash	256KB
Zasilacz	9V DC/2A
Moc baterii	DC / 2000 mA 7.4V; Akumulator może pozostać w 4-5 dni, kiedy jest pełna siły, może drukować 120-150M papieru
Inne funkcje	Wykrywania papieru, moc wykrywania, ręcznie zamknąć
Warunki pracy	Temperatura: -10degreeC~50degreeC Wilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20degreeC~70 degreeC Wilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować do wybierz litery i cyfry, maksymalnie 30 znaków ASCII.
Hasło	Domyślne dane wejściowe "1234" kod parowaniaMożna go dostosować. Maksymalna digitals 6.
Rozmiar wtyczkę zasilania	3.5 * 1.1 mm

**Szczegóły produktu:**

