

OCPP- M085 58mm android poz poz termiczna drukarka Bluetooth

Produktycechy:

- Business Design w stylu, więcej mody
- Support 1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
- Kompatybilny z systemami Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh akumulator litowo-polimerowy, super baterii trwającej chwili, z funkcjami inteligentnego oszczędzania energii i kontroli zużycie energii, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Support USB, COM, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Moc pozostała lampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Support Światło i dźwięk przypomnienia, gdy brak papieru lub drukowanie nieprawidłowe
- Anti Upadek 1,5M cementowej podłodze

Podanie:

Magazynowanie, transport,logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe, ruchomepolicja, pocztowych i innych branż

parametry:

parametr Drukuj	Druk metoda	Parametr
	Termiczny Linia	
	Efektywna szerokość druku	72mm
	Rozkład	576 kropki / linia(8dots / mm,203dpi)
	Prętno Prędkość	90mm / S
	Berło	(Standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0 USB Wsparcie Windows, Linux, Android, iOS)
		Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS)
	Linia rozstaw	WiFi (2.4GHz, ATA, AP, ATA + tryb AP)
	Linia nr	3.75mm(Można ustawić odstępy między wierszami przez komendę)
		Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii
postaci kodu kreskowego drukowania grafiki	Postać	Preście, tradycyjne chińskie linie-24
	Postać Rozmiar	Standardowe GB18030 uproszczony / chiński tradycyjny biblioteka znaków
	Rozszerzony zestaw znaków	ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)
	Bar kod	PC157/Katakana/PC350/PC360/PC365/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
		Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Grafika druk	Kod 2D.Bar:QR
		Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować
	Mądry oszczędzanie energii	Wsparcie
	Zmienna prędkość drukowania	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
Decton	Spoczynek	Wsparcie
	Czujnik	Niewykrucie papieru
	Moc Pokaz	Wsparcie
	Oplata	Wsparcie
	Wskaźnik	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzączyk	Brak papieru, drukując nieprawidłowy alarm
	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79.5 ± 0.5 mm
	grubość	±0.12mm
polecenia drukowania Moc	Srednica	±40mm
	Karmic	Łatwo(Clameshell karmic)
	polecenia	ESC / POS
	Rodzaj	polimerowa bateria litowa
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy
	Rumak	trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu
	Wkład	9.0V / 2A
	NV Migac	4KB
	Waga	40KB
	Wymiar	285g
Cechy fizyczne	Operacyjny	114 * 103 * 50 (mm)
	Przechowywanie	Temp:5 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp:-10 50 °C, Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
	Wydrukować głośno życie	50KM(Druk Density≤12.5)
	Kierowca	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10