

OCP- M085 80mm podręczny mini bezprzewodowa drukarka termiczna

produkty Cechy:

- Business Design w stylu, więcej mody
- Support 1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
- Kompatybilny z systemami Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh akumulator litowo-polimerowy, super baterii trwającej chwili, z funkcjami inteligentnego oszczędzania energii i kontroli zużycie energii, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Support USB, COM, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Moc pozostała lampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Support Światło i dźwięk przypomnienia, gdy brak papieru lub drukowanie nieprawidłowe
- Anti Upadek 1,5M cementowej podłodze

Podanie:

Magazynowanie, transport, logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe telefony, policja telefony, pocztowych i innych branż

parametry:

		Parametr
parametr Druku	Metoda drukowania	Linia Thermal
	Efektywna szerokość druku	72mm
	Rozkład	576 punktów / linia(8dots / mm,203dpi)
	Priting Prędkość	90mm / S
	Berło	USB (standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0, obsługuje systemu Windows, Linux, Android, iOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS)
		WiFi (2.4GHz, ATA, AP, ATA + tryb AP)
	odstęp między wierszami	3.75mm(Można ustawić odstęp między wierszami przez komendę)
	Linia nr	Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii Proste, tradycyjne chińskie linie-24
	Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / tradycyjne chińskie znaki biblioteki
	Rozmiar znaków	ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)
postaci kodu kreskowego drukowania grafiki	Rozszerzony zestaw znaków	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Kod kreskowy	Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.Bar:KOD QR
	drukowania grafiki	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować
Tryb oszczędzania energii	Inteligentne oszczędzanie energii	Wsparcie
	Druk Zmienia prędkość	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Spoczynek	Wsparcie
Decton	Czujnik	Nawykręcie papieru
Wskaźnik	Zasilanie wyświetlacza	Wsparcie
	Wskaźnik naładowania	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzęczyk	Brak papieru, drukuje: nieprawidłowy alarm
	Rodzaj	Termiczny
Papier	Szerokość	79.5 ± 0.5 mm
	grubość	±0.12mm
	Srednica	±40mm
	Karmik	Latwe(RSS Clamshell)
polecenia drukowania	polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	polimerowa bateria litowa
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu
Bufor	Rumak	9.0V / 2A
	Wkład	4KB
Cechy fizyczne	NV Flash	40KB
	Waga	285g
Srodowisko	Wymiar	114 * 103 * 50 (mm)
	Operacyjny	Temp:3 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
Przechowywanie	Temp	-10 ~ 50 °C, Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
Niezawodność	Głowica drukująca	50KM(Druk Density:12.5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, iOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10