

## **80mm Mini przenośna termiczna drukarka pokwitowań**

(M / N: OCPP-M085)



### **Funkcje produktów:**

- Styl biznesowy, więcej mody
- Obsługa drukowania kodów kreskowych 1.D, 2.D
- Kompatybilny z systemami Windows, Linux, Android i IOS
- Z akumulatorową baterią litowo-polimerową 2500mAh, bardzo długim czasem działania baterii, z inteligentnymi funkcjami oszczędzania energii i kontroli zużycia energii, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Obsługa USB + COM + Bluetooth lub USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Specjalny wskaźnik stanu pozostałego mocy, aby kontrolować moc drukarki w dowolnym momencie
- Obsługa sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej w przypadku braku papieru lub nieprawidłowego drukowania
- Zabezpieczenie przed upadkiem z cementowej podłogi o grubości 1,5M

### **Podanie:**

Magazynowanie, transport, logistyka, supermarket, tytoń, czytanie energii wodnej, mobilne sprawy rządowe, mobilna policja, pos tal i inne branże

**Parametry:**

Pozycja		Parametr
Parametr drukowania	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Efektywna szerokość drukowania	72 mm
	Rozkład	576 punktów / linia (8dots / mm, 203dpi)
	Printing Prędkość	90 mm / s
	Berło	USB (standardowy protokół komunikacyjny USB2.0, obsługa systemu Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, obsługa Androida, IOS) WIFI (tryb 2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Odstępy między wierszami	3,75 mm (można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Nr linii	Czcionka A: 48 znaków / wiersz Czcionka B: 64 znaki / linia Proste, tradycyjne chińskie-24 linie
	Postać	Standardowa biblioteka uproszczonych / tradycyjnych chińskich znaków GB18030
Kod kreskowy	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
	Kod kreskowy	Kod 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar code: QRCODE
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
Tryb oszczędzania energii	Inteligentna oszczędność energii	Wsparcie
	Druk o zmiennej prędkości	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
	Spoczynek	Wsparcie
Detection	Czujnik	Brak wykrywania papieru
Wskaźnik	Wyświetlacz mocy	Wsparcie
	Wskaźnik ładowania	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzęczyk	Brak papieru, drukowanie nieprawidłowego alarmu

Papier	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
	grubość	≤ 0,12 mm
	Średnica	≤ 40 mm
	Karmić	Łatwy (kanał Clameshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	Akumulator litowo-polimerowy
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, można ładować ponad 800 razy trwale drukowanie 150 metrów lub 4 godziny przy normalnym użytkowaniu
	Rumak	9.0V / 2A
Bufor	Wkład	4 KB
	NV Flash	40 KB
Cechy fizyczne	Waga	285G
	Wymiar	114 * 103 * 50 (MM)
Środowisko	Operacyjny	Temperatura: 5 ~ 45 °C, Wilgotność: 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temperatura: -10 ~ 50 °C, wilgotność: 10 ~ 90% (bez rosy)
Niezawodność	Żywotność głowicy drukującej	50KM (gęstość druku ≤ 12,5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





### Wtyczka zasilania dla opcji:



### Obszar zastosowań:

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### **Związane z produkty:**

OCPP -80Y 80mm termiczna drukarka pokwitowań z niższym drukowaniem prędkość