

OCP- M085 Mini bezprzewodowa przenośna drukarka rachunek android

produkty Cechy:

- Business Design w stylu, więcej mody
- Support 1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
- Kompatybilny z systemami Windows, Linux, Android i iOS
- Z 2500mAh akumulator litowo-polimerowy, super baterii trwającej chwili, z funkcjami inteligentnego oszczędzania energii i kontroli zużycie energii, aby zapewnić dłuższy czas drukowania
- Support USB, COM, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Moc pozostała lampka sygnalizacyjna, aby kontrolować zasilanie drukarki w dowolnym momencie
- Support Światło i dźwięk przypomnienia, gdy brak papieru lub drukowanie nieprawidłowe
- Anti Upadek 1,5M cementowej podłodze

Podanie:

Magazynowanie, transport, logistyka, supermarket, tytoń, energia wodna czytanie, sprawy rządowe telefony, policja telefony, pocztowych i innych branż

parametry:

	Parametr	
parametr Drukuj	Metoda drukowania	Linia Thermal
	Efektywna szerokość druku	72mm
	Rozkład	576 punktów / linia(8dots / mm,203dpi)
	Printing Predkość	90mm / S
	Berło	USB (standardowy protokół komunikacyjny USB 2.0, obsługuje systemu Windows, Linux, Android, iOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, wsparcie Android, iOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + tryb AP)
	odstęp między wierszami	3.75mm(Można ustawić odstęp między wierszami przez komendę)
	Linia nr	Font A: 48 znaków / linii B czcionki: 64 znaków / linii Preste, tradycyjne chińskie linie-24
	Postać	Standardowe GB18030 uproszczony / tradycyjne chińskie znaki biblioteki
	Rozmiar znaków	ANK znaków,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Uproszczony / Tradycyjny:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)
	postaci kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków
Kod kreskowy		Kod 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod 2D.Bar:KOD QR
drukowania grafiki	drukowania grafiki	Obsługuje pobieranie bitmapy i drukować
Tryb oszczędzania energii	Inteligentne oszczędzanie energii	Wsparcie
	Druk Zmienia prędkość	Wsparcie
	Konsumpcja	Wsparcie
Decton	Spoczynek	Wsparcie
Wskaźnik	Czujnik	Niesyżycie papieru
	Zasilanie wyświetlacza	Wsparcie
	Wskaźnik nakładowania	Wsparcie
	Brak papieru	Wsparcie
	Brzeczki	Brak papieru, drukując: nieprawidłowy alarm
Papier	Rodzaj	Termiczny
	Szerokość	79.5 ± 0.5 mm
	grubość	±0.12mm
	Srednica	±40mm
polecenia drukowania	Karcik	Latwe(RSS Clamshell)
	polecenia	ESC / POS
Moc	Rodzaj	polimerowa bateria litowa
	Pojemność	2500mAh / 7.4V, może być ładowana ponad 800 razy trwały druk 150 metrów lub 4 godzin przy normalnym użytkowaniu
Bufor	Rumak	9.0V / 2A
	Wkład	4KB
Cechy fizyczne	NV Flash	40GB
	Waga	285g
Srodowisko	Wymiar	114 * 103 * 50 (mm)
	Operacyjny	Temp:3 ~ 45 °C, Wilgotność:10 ~ 80%
Niezwadność	Przechowywanie	Temp:-10 ~ 50 °C, Wilgotność:10 ~ 90%(Nie rosy)
	Głowica	50KM(Druk Density:12.5)
Oprogramowanie	Kierowca	Android, iOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10