

OCPP -M086 Mini przenośna mobilna drukarka pokwitowań z systemem Android SDK dla systemu Android

(Numer modelu: OCPP - M086)

Cechy:

1. Obsługuje systemy Windows, Java, Android i IOS.
2. Komunikacja Bluetooth, WiFi, USB i RS232 dla opcji.
3. Wskaźnik naładowania baterii, łatwa do poznania moc spoczynkowa.
4. Wyższa prędkość drukowania 90 mm / s.
5. 100 km życia TPH.
6. Niskie zużycie energii i duża pojemność baterii litowej.

Specyfikacja:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Całkowity wymiar (szer. x gł. x wys.) | 98 x 103 x 45 mm |
| Waga | 280g |
| Kolor | czarny |
| Efektywna szerokość druku | 72mm |
| Metoda drukowania | Drukowanie linii termicznej |
| Polecenia drukowania | Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS |
| Szybkość drukowania | Do 90 mm / sek |
| Rozkład | 8 kropek / mm (203dpi) |
| Drukuj czcionkę | 12x24 / 24x24 |
| Pojemność kolumny | 48 kolumn / 24 kolumn |
| Rozmiar postaci | 1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x3,0 mm (szer. X wys.) |
| Wymiary papieru | 80,0 ± 0,1 mm x średnica 40,0 mm |
| Grubość papieru | Od 0,06 do 0,08 mm |
| Zestaw znaków | Kanan alfanumeryczny / chiński |
| Berło | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcjonalnie) |
| Bufor danych | Do 5 KB bajtów |
| Zasilacz | 9 V DC / 2A |
| Moc baterii | 7,4 V DC / 2000 mA; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m |
| Inne funkcje | Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie |
| Warunki pracy | Temperatura: -10 °C □ 50 °C, Wilgotność: 10% □ 90% |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -20 °C □ 70 °C, Wilgotność: 5% □ 95% |



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086

