

58mm Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth

(M/N: OCPP-M15)

Cechy:

1. Windows, Android ,IOS obsługiwany system operacyjny
2. SDK dla Androida /iOS do dyspozycji
3. Kod kreskowy 1D, 2D (kod QR) /PDF417) Utrzymany
4. obsługiwane drukowanie obrazu
5. Może zmienić nazwę drukarki, hasło, szybkość transmisji online
6. Pakiet baterii 2000 mAh 18650;
7. Obsługa ładowania portu USB
8. Większa prędkość drukowania 70mm/s
9. Żywotność głowicy drukarki termicznej 50 km
10. Obsługa wielu języków
11. E SC/POS kompatybilny zestaw poleceń

Specyfikacja

Model	OCPP-M15
Nazwa	58mm mini przenośna drukarka termiczna bluetooth
Kolor	Czarny
Interfejs	USB / Bluetooth 4.0
Bateria	7,4V DC/ 20 Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh;
Zasilacz	DC 5v/2A
Czas czuwania	4 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 50 K, Flash: 256 K
Życie TPH	50KM
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować lub zmienić przez klienta s, Maksymalnie 6 cyfr
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodów 1D i QR; Wskaźnik ledowy; Duży magazyn papieru; Szybkie ładowanie przez USB
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, rolka papieru, płyta CD, instrukcja;
Wymiar wtyczki zasilania	3,5*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows i Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	203DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	70mm/s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48mm
Druk ciągły	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanej baterii
Znaki na linię	Czcionka A: 32 znak / Linia Prosty, tradycyjny chiński :16 znak / Linia

Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Rozmiar znaku	Czcionka Odp.: 12 * 24 punktów, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/ chiński Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	57,5 ±0. 5 mm
Metoda podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	112*83*54mm
Waga	Netto: 230g Brutto: 450g
Pudełko na opakowanie	180*122*65mm
40 w 1 kartonie	372*372*500mm/19,4kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Brak kondensacji

















