

Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm

(Numer Modelu: OCPP- M16)

Cechy:



Obsługiwane systemy operacyjne Windows, Android, IOS;

SDK dla Androida i IOS;

magazyn papieru 57*40;

Bateria 3,7 V/2600 mAh;

80 mm/wysoka prędkość druku;

Żywotność głowicy drukarki termicznej 50KM;

Obsługiwanych jest wiele języków;

Obsługa wielu podłączonych urządzeń i drukowanie w tym samym czasie;

ESC/POS obsługiwane polecenie.

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCPP-M16
Nazwa	Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm
Kolor	Czarny
Interfejs	USB Bluetooth
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V DC/2600 mAh
Zasilacz	Prąd stały 5 V/1 A
Bufor	Bufor wejściowy: do 94K, Flash: 2M
Życie TPH	50KM
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, rolka papieru, instrukcja
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows, Android i IOS
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	203 DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	50 mm/s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48 mm
Znaki w wierszu	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Prosty, tradycyjny chiński: 16 znaków/wiersz
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
Rozmiar znaku	CzcionkaA: 12*24 punktów, 1,5(szer.)*3,0(wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.)*3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfnumeryczne/chiński Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Sposób podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	119,3*81,5*47mm
Waga	Netto: 200g Brutto: 330g
Pudełko na pakiet	150*125*67mm

40 w 1 kartonie	410*310*357mm/14kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	-10 do 50 stopni Celsjusza, 20% ~ 85% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 70 stopni Celsjusza, 5% ~ 95% Brak kondensacji

