

Wyświetlacz OLED 80 mm Drukarka termiczna Bluetooth / WiFi z termometrem i ręcznym obcinakiem

(Numer modelu: OCPP - M083)

Cechy:

1. Obsługuje system Windows, Java, Android, IOS (opcjonalnie)
2. Interfejs: USB + RS232 + Bluetooth (Opcje) lub USB + RS232 + WIFI;
3. Ładowanie USB i DC;
4. OLED wyświetla status drukowania;
5. Obsługa drukowania kodów kreskowych 2D, 1D
6. Jedna drukarka może połączyć się z wieloma urządzeniami inteligentnymi (do 7 urządzeń z systemem Android + 1 urządzenie z systemem iOS) (opcjonalnie)
7. Nazwę drukarki i hasło można zmienić online
8. Darmowy SDK dla Androida i Win CE. IOS
9. Bateria litowa o dużej pojemności 2000 mAh
10. Specjalny wskaźnik baterii do monitorowania stanu zasilania
11. Nóż: nóż ręczny
12. Szybkość drukowania: do 90 mm / sek
13. MCBF (życie): 100 km

Specyfikacja:

Model	OCPP-M083
Waga	256g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	72mm
Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania	Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm / sek
Rozkład	8 kropek / mm (203dpi)
Drukuj czcionkę	12x24 / 24x24 kropki
Pojemność kolumny	32 kolumny / 16 kolumn
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x3,0 mm (szer. X wys.)
Wymiary papieru	80,0 ± 0,1 mm x średnica 30,0 mm
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Kanan alfanumeryczny / chiński
Berło	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcjonalnie)
Bufor danych	Do 5 KB bajtów
Zasilacz	9 V DC / 2A
Moc baterii	7,4 V DC / 2000 mA; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 °C □ 50 °C, Wilgotność: 10% □ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C □ 70 °C, Wilgotność: 5% □ 95%

Nazwa urządzenia	Można dostosować, literowy i cyfrowy dla opcji, maksymalnie 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować. Maksymalnie 6 cyfr.
Wymiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

