

Drukarka P8000 komórkowy 3G Android Handheld POS z GPRS System Android 4.4 operacja. Przyjmuje czterordzeniowy procesor 1.2GHz Qualcomm. 4,0 cala IPS pojemnościowy ekran dotykowy. Bezpieczeństwo i niezawodna konstrukcja Przekazywana UnionPay PBOC L1 & amp; L2; przeszedł PIN certyfikatu bezpieczeństwa wejściowego. UnionPay Direct Connect dostęp do sieci POS. Druk Pomoc Odbiór i czytanie kodów kreskowych Obsługuje karta magnetyczna, karty IC, karty bezstykowe.		
Parametry systemowe		
procesor		Qualcomm 1.2GHz Quad-Core
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; Wsparcie zewnętrznej karty micro SD 32 GB co najwyżej
Pokaz		4,0-calowy pojemnościowy, Multi-Touch; 480 * 800, wyświetlacz IPS
klawiatura		3 dotykowe klawisze systemowe, 15 Klawisze fizyczne (m.in. klucz sieciowy, klucz, klucz niestandardowy POS Cipher i klawisz Command)
Bateria		akumulator litowo-polimerowy, 4000mAh
Konfiguracja funkcjonalna		
Aparat fotograficzny		Tylna kamera 5M AF (wsparcie latarki), przednia kamera 0.3M szerokokątny
Drukarka		Wbudowana drukarka termiczna 2 cale
Nawigacja		Wbudowany GPS, wsparcie AGPS
Kontrolka		Lampka kontrolna systemu, kontrolka POS
Dźwięki		Wbudowany głośnik, buzzer, mikrofon, wibrator
czujniki		czujnik grawitacyjny
POS		
Sound Wave Płatność	Wsparcie	
Karta magnetyczna Strip		Triple MSR utwór, dwukierunkowy swiping ISO7811, 7812
IC karty		1 Solt, Wsparcie 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC i EMV
karty bezstykowe		13,56 MHz, ISO / IEC 14443 typ A / B, qPBOC
SAM karty		1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Keyboard		Wbudowana klawiatura
Parametry sieciowe		
Typ sieci		WCDMA / GSM
Sieć Spectrum		WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN		802.11 a / b / g / n Wbudowana antena
Voice / Data Service	Wsparcie	
WPAN		Bluetooth V4.0 + EDR
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs USB		Micro USB 2.0, USB OTG wsparcia
Ładowarka Jack		DC JACK
Zasilanie Jack		Pogo Pin, 5V - 500mA
Komunikacja		USB, RS232
Parametry fizyczne		
wymiary		205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Waga		500g (z baterią)
Temp robocza		-20 ° C ~ 60 ° C
Temp bagażu		-40 ° C ~ 80 ° C
Wilgotność		10% ~ 90% RH bez kondensacji
Test upadku		Ochrona spadek 1,0-metrowy
Roller testu upuszczenia		500 razy
ochrona ESD		± 8 kV wyladowanie kontaktowe; wpływ powietrza ± 15KV
Środowisko programistyczne		
Środowisko systemu		Android 4.4 / SP-UI
Środowisko programistyczne		SDK
Oprogramowanie do zarządzania		pakiet do zarządzania PC / MDM