

POS-1401 Android wszystko w jednym systemie maszyny pos z ekranem dotykowym pos dla małych firm (M/N:POS-1401)

Cechy:

14-calowy ekran LCD o wysokiej jasności;
Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;
Zdejmowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki;
Główny ekran obsługuje duży kąt obrotu, aby spełnić dowolny kąt obserwacji;
Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;
Ultracienka obudowa sprawia, że produkt jest bardziej zwięzły i stylowy;
Gruba i stabilna aluminiowa podstawa;
Otwory na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany.

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|---|
| Model | POS-1401 |
| Nazwa | 14-calowy dotyk POS terminal |
| Mieszkania | Metal powłoka i podstawa |
| Kolor | maszyna w kolorze czarnym lub białym; |
| Wyświetlacz | |
| Główny ekran | 14-calowy monitor z ekranem dotykowym |
| Rozdzielczość | 1366*768 |
| Jasność | 200cd/m ² |
| Kąt widzenia | Horyzont: 60 ; Pionowy : 80 |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G G |
| Wydajność | |
| Płyta główna | Seria Rockchip RK3288, czterordzeniowy 1.8G, RK3566 dla opcji |
| Pamięć systemowa | Na pokładzie DDRIII 2 GB |
| Urządzenie pamięci masowej | na pokładzie 16 GB EMMC |
| Audio | na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; |
| Moduł WIFI i BT | Obsługa Wi-Fi 802.11b/g, obsługa BT4.0 |
| MSR | opcjonalny boczny MSR |
| Wyświetlacz klienta | VFD220 lub LCD 220 dla opcji |
| System operacyjny | Android 8.1 lub Android 11 dla opcji |
| Łączność | |
| | Gniazdo 12V DC*1, p przycisk zasilania*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | HDMI*1, Wyjście audio*1 |
| | USB*4 |
| | Gniazdo SIM * 1, gniazdo karty TF * 1 do aktualizacji online i rozszerzania pamięci |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni Celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |

| | |
|---------------------------|---|
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Bez kondensacji |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Zasilanie AC 110-240V/50-60HZ i wyjście , DC12 V / 5 Adapter wyjściowy |
| Przewód zasilający | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie |

