

14 -calowy terminal Adroid Touch POS

□M / N: POS-1401

Cechy:

- l. 14- calowy ekran LCD o wysokiej jasności
- m. Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy
- n. Zdemontowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki
- o. Główny ekran obsługuje duży kąt obrotu, aby spełnić dowolny kąt obserwacji
- p. Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą
- q. Ultracienka obudowa sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy
- r. Gruba i stabilna aluminiowa podstawa
- s. Otwory na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|---|
| Model | POS- 1401 |
| Nazwa | 14 - calowy dotykowy terminal POS |
| Mieszkania | Plastikowa powłoka i metalowa podstawa , kolor czarny lub biały do wyboru |
| | |
| Główny ekran | 14 -calowy monitor z ekranem dotykowym |
| Rozdzielczość | 1366 * 768 |
| Jasność | 20 0cd / m ² |
| Zobacz kąt | Horyzont: 6 0 ; Pionowo: 8 0 |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G |
| Wydajność | |
| Płyta główna | Seria Rockchip RK3288, czterordzeniowy 1.8G, RK3566 dla opcji |
| Pamięć systemowa | Na pokładzie DDRIII 2 GB |
| Urządzenie pamięci masowej | na pokładzie 16 GB EMMC |
| Audio | na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10/100Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan; |
| Moduł WIFI i BT | Obsługa Wi-Fi 802.11b/g , obsługa BT4.0 |
| MSR | opcjonalny boczny MSR |
| Wyświetlacz klienta | VFD220 lub LCD 220 dla opcji |
| System operacyjny | Android 8.1 lub Android 11 dla opcji |
| Łączność | |
| | Gniazdo wejściowe 12 V DC * 1 , przycisk zasilania * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1 , Wyjście audio * 1 , USB * 4 |
| | Gniazdo SIM * 1, gniazdo karty TF * 1 do aktualizacji online i rozszerzania pamięci |
| Pakiet | |
| Waga | Netto 3,6 kg Brutto 4,5 kg |

| | |
|------------------------------|---|
| Opakowanie z pianką w środku | 420*205* 430mm |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -1 0 do 60stopnicelsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% bez kondensacji |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Zasilanie i wejście 110-240 V / 50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5 A |
| Przewód zasilający | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie |



