

OCOM1509POSmaszyna jest szerokoekranowym rozwiązaniem pos, ma elegancką i kompaktową obudowę o niewielkich rozmiarach, model ten zapewnia szybki dostęp do interfejsów we/wy i pamięci masowej. Podstawa ze stopu aluminium sprawia, że maszyna jest bardzo stabilna.

Cechy:

Bezramkowy, prawdziwie płaski wyświetlacz z dotykowym PCAP Odporny na zanieczyszczenia i kurz

Wiele interfejsów we/wy dla urządzeń peryferyjnych

Odpowiedni dla restauracji lub sklepów detalicznych o trudnych warunkach pracy

Specyfikacja:

Model	POS- 1509
Nazwa	15.6 calowy dotyk _POS terminal_
Mieszkania	Plastikowa powłoka ABS i podstawa ze stopu aluminium
Kolor	cała czerń
Główny ekran	15.6 -calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1366*768
Jasność	300cd/m ²
Zobacz kąt _	Horyzont: 160 ; Pionowy : 150
Dotknij ekranu _	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz zwykle , czterordzeniowy procesor Pentium 1,6 GHz 3710 Najwyższa częstotliwość Turbo 2,64 GHz dla opcji
Pamięć systemowa	1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII , zwykle obsługuje 1333*/1600 4 GB , 2 GB/8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	M SATA SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Realtek ALC662
LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan;
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (J1900)	przycisk zasilania *1
	Gniazdo 12 V DC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1
	USB3.0*1, USB 2.0 * 3
	COM (RS232) * 1
	VGA (15-pinowy D-sub)*1
	Wyjście audio*1 , wejście MIC*1
Opcje	
MSR	opcjonalny boczny MSR
Pakiet	
Waga	netto 4,2 kg brutto 5,6 kg
Opakowanie z pianką w środku	470*280*430mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza

Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V /50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie
Sterownik CD	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy w środku
Inny	
Zgodność	Znak FCC klasy A/CE/LVD/CCC











