

15,6-calowy ekran dotykowy z systemem Willows/Android POS Terminal z podstawą ze stopu aluminium

(M/N:POS-1516)

OCOM Szeroki ekran POS terminal ma stylową i wyjątkowo smukłą obudowę, opcjonalnie posiada płytę główną z systemem Android i Windows, jest łatwy w instalacji 2nd wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Model ten jest bardzo wygodny w konserwacji poprzez zdjęcie tylnej pokrywy i posiada bogate interfejsy we/wy umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń zewnętrznych.

Cechy:



Zupełnie nowy ekran LCD BOE o przekątnej 15,6 cala;

Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy;

Zdejmowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki;

Główny ekran obsługuje obrót pod dużym kątem, aby sprostać dowolnemu kątowi obserwacji;

Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;

Ultracienka obudowa sprawia, że produkt jest bardziej zwężły i stylowy;

Gruba i stabilna aluminiowa podstawa;

Szczeliny na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;

Wyświetlacz klienta, ekran dodatkowy i pozycja montażowa MSR są zarezerwowane na obudowie.

Specyfikacja

Model	POS-1516-W		POS-1516-A
Nazwa	Terminal pos z ekranem dotykowym Windows o przekątnej 15,6 cala		Terminal pos z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala i systemem Android
Mieszkania	Korpus maszyny z tworzywa ABS z podstawą ze stopu aluminium		
Kolor	cały korpus maszyny w kolorze czarnym		
Wyświetlacz			
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala		
Rozdzielczość	1366*768, 1920*1080 dla opcji		
Jasność	300cd/m2		
Kąt widzenia	Horyzont: 160; Pionowo: 150		
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG		
Podwyświetlacz	Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1366*768 lub 1920*1080 opcjonalnie		
Wyświetlacz klienta	Opcjonalnie 2*20 VFD zamontowany na tylnej pokrywie		
Wydajność			
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J4215 zwykłe 2,0 GHz lub procesor Intel Core I3 / I5 4. generacji opcjonalnie		RK3566, czterordzeniowy procesor 1,8 GHz
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 mHz 4 GB (domyślnie) 8 GB opcjonalnie		Na pokładzie 2 GB DDRIII, 4 GB opcjonalnie
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB		8 GB eMMC, obsługa rozszerzonej karty TF o pojemności 32 GB
Audio	Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662 ALC5640		Na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI		10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E dla opcji
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux		Android 7.1 lub Android 8.1 dla opcji
Łączność			
Zewnętrzny port we/wy (J4125 i RK3566)	Przycisk zasilania*1		
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1		
	Sieć LAN: RJ-45*1		
	USB*4		
	COM(RS232) * 1		COM(RS232) * 2
	VGA (15-pinowy D-sub)*1		RJ11 dla szuflady na gotówkę *1
	Wyjście audio*1		Wejście mikrofonowe*1, wyjście audio*1
Środowisko			
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza		
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza		
Wilgotność robocza	10%~80% Brak kondensacji		
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji		
Akcesoria			
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A		
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie		
Sterownik CD	Wewnątrz sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy		
Inny			
Zgodność	FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC		



















Odpowiednie dokumenty:

[POS-1516 Sterownik płyty głównej I5](#)

[POS-1516 Sterownik płyty J4125](#)