

Cechy:

Seria Intel Celeron i procesor Intel Core I3 I5 dla opcji

Dysk twarde Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB i 256 GB dla opcji

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy

Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 zamontowany na tylnej pokrywie

Płaski i wodoodporny wyświetlacz powierzchni odporny na zarysowania

Oszczędź koszty wysyłki, demontując płytę podstawy, aby w razie potrzeby zmniejszyć opakowanie

Specyfikacja

Model	POS-1519
Nazwa	15. 1 cal wszystko za jednym dotknięciem POS terminal
Mieszkania	Korpus maszyny z tworzywa sztucznego i aluminiowa podstawa
Kolor	cała czarna maszyna w kolorze;
Główny ekran	15. 1 -calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1024*768
Jasność	25 0cd/m ²
Zobacz kąt	Horyzont: 1 5 0 ; Pionowo : 1 4 0
Dotknij ekranu	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz dodatkowy	15-calowy wyświetlacz Bez funkcji dotykowej dla opcji
Wyświetlacz klienta	2 * 20 VFD lub 2*20 wyświetlacz LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji;
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub Intel Celeron J4125, procesor Intel Core I3/I5 dla opcji
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
Łączność	

Zewnętrzny Port we /wy J1900	przycisk zasilania *1 , 12V DC w gnieździe *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15-stykowe złącze D-sub VGA *1
	RS232*2
	wyjście liniowe*1, wejście MIC*1
Opcje	
MSR	opcjonalny boczny MSR
Pakiet	
Waga	Netto 6,5 kg , brutto 8. 0 kg dla pojedynczego ekranu
Opakowanie z pianką w środku	425*275 * 405mm dla pojedynczego ekranu, 440*295*425mm dla podwójnego ekranu
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V /50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie











**All in one
Touch POS system**