

15 .1 Inch WSzysTko w JeDnym Dotykać POS T śmiertelnie

- 1519)

OCOM Seria 1519 POS tśmiertelnie ma Podstawa ze stopu aluminium, To ma Intel CelerNA i procesLub Intel Core I serii jako opcja, łatwo jest dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Ten Model jest bardzo wygodny w konserwacji poprzez zdjęcie tylnej pokrywy

Cechy:

- l. Intel Celeron seria I procesor intel core I3 I5 dla opcji
- m. Twardy kierowca Msata Dysk SSD 64 GB, dysk SSD 128 GB ok d 256 GB dla opcji
- n. Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy z projekcją
- o. Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 montowany do tylnej pokrywy
- p. Ture płaski i wodoodporny wyświetlacz odporny na zarysowania
- q. Zaoszczędź na kosztach wysyłki, demontując płytę podstawy, aby w razie potrzeby zmniejszyć opakowanie

Specyfikacja

Model	POS-1519
Nazwa	15. 1 cal wszystko za jednym dotknięciem POS t śmiertelnie
Mieszkania	Plastikowa obudowa korpus maszyny i aluminium baza
Kolor	cała maszyna koloru czarnego
wyświetlacz	
Główny ekran	15. 1 calowy monitor z ekranem dotykowym
Stanowczy i on	1024*768
Jasność	25 0 cd/m ²
Pogląd a ką	Horyzont: 1 5 0 ; Pionowo: 1 4 0
Dotykać s kren	Wielopunktowy przewidywane GG dotyk pojemnościowy
Pod- wyświetlacz	Wyświetlacz 15,1 cala lub wyświetlacz 12,1 cala Bez funkcji dotykowej dla opcji
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD lub 2*20 LCD Wyświetlacz montowany do tylnej pokrywy dla o opcja
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron BayTrail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Procesor intel core I3/I5 dla opcji
System Pamięć	1*SO-DImm DDRIII gniazdo, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie RealTek ALC662
LAN	10/100Mb/s, Układ LAN Realtek RTL8111F wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI
System operacyjny	Okna 7.08.10, Wbudowany, MYPOS, Linux
łącność	
Zewnętrzny I/O portu J1900	p władać przycisk 1 , Wejście 12 V prądu stałego J potwierdź*1 LAN:RJ-45*1 USB*6 15PIN D-Sub VGA *1 RS232*2 Wyjście liniowe * 1, wejście mikrofonowe * 1
Opcje	
MSR	opcjonalny boczny MSR
Pakiet	
Waga	Internet 6 0,5 Kg , Brutto 8 . 0 Kg dla jednego ekranu
Opakowanie z pianką w środku	425*275 * 405 mm dla pojedynczego ekranu, 440*295*425mm dla podwójnego ekranu
Srodowisko	
Temperatura robocza	od 0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 1 0 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10%~80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10%~90% Bez kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i np , DC12 V /5A adapter wyjściowy













**All in one
Touch POS system**





